



Smart-Home-Szenarien auslösen, Sicherheitsfunktionen bedienen auf Kopfdruk

2 Tasten für bis zu 4 Aktionen

Die zwei frei belegbaren Tasten können mit bis zu vier verschiedenen Aktionen belegt werden: für Melder des Comfion Sicherheitssystems, oder zum Ansteuern von Sensoren auch für Smart-Home-Szenarien.

Montage an jeder glatten Fläche im Haus

Der drahtlose Funk-Taster lässt sich überall dort platzieren, wo er individuell am besten erreicht werden kann. Über die mitgelieferte Wand-Click-Halterung oder eine Klebmontage.

Sicherer Funk und große Reichweite

Die sicher verschlüsselte Funkverbindung bietet hohen Manipulationsschutz. Die Reichweite von bis zu 1.000 m (Freifeld) erlaubt die Bedienung auch aus der Ferne (Garten, Einfahrt) - selbst bei funkhemmender Bausubstanz.

## Technologien

- Funk-Taster mit zwei frei belegbaren Tasten. Kann bis zu vier verschiedene Aktionen ausführen, etwa für Smart-Home-Szenarien, mit Zeitplan oder Meldern und Sensoren der ABUS Comfion Serie
- Sichere Funkverbindung zur Comfion Alarmzentrale, mit hoher Reichweite bis zu 1.000 m (Freifeld) und hohem Manipulations-/Datenschutz wie im Online-Banking (AES128-Verschlüsselung)
- Flexible Montage über die mitgelieferte Wand-Click-Halterung, um den Taster auch mobil zu nutzen. Alternativ ist auch eine Klebmontage möglich – an prinzipiell jeder glatten Fläche im Haus.
- Stromsparend: bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer

# Comfion Funk-Taster

Art.-Nr. FUAT80000

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Comfion Funk-Taster

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Abmessungen                          | 80 x 80 x 17 mm |
| Anzeige                              | LED             |
| Batterie - Menge                     | 2               |
| Batterie - Typ                       | AAA, LR03       |
| Batterie - max. Batterielebensdauer  | 2 Jahr(e)       |
| Breite                               | 80 mm           |
| Bruttogewicht                        | 0,078 kg        |
| Funkfrequenz                         | 868 MHz         |
| Funkleistung                         | 25 mW           |
| Gehäusematerial                      | Kunststoff      |
| Höhe                                 | 80 mm           |
| Kompatibel zu                        | Comfion         |
| Max. Betriebstemperatur              | 40 °C           |
| Max. Luftfeuchtigkeit                | 85 %            |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 1.000 m         |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld)    | 1.000 m         |
| Min. Betriebstemperatur              | -10 °C          |
| Modulation                           | 2FSK            |
| Nettogewicht                         | 0,054 kg        |
| PSTI Konformität erforderlich        | Nein            |
| Sabotageüberwachung                  | Nein            |
| Tiefe                                | 17 mm           |
| Umweltklasse                         | II              |