



---

## SAFETY-SCHLOSS

Das Safety-Schloss 74 ergänzt vor und während der Instandhaltungsmaßnahmen das gesprochene Wort zwischen Ihren Mitarbeitern und sorgt für eine hohe Transparenz im Arbeitsablauf.

Das 74-er Safety-Schloss trägt mehrfach zum Schutz Ihrer Mitarbeiter bei - unter anderem, weil es die goldene Regel "Ein Schloss - ein Schlüssel - ein Betreiber" erfüllt und somit eine hohe Sicherheit bietet. Ebenso verfügt es über die Schlüsselrückhalte-Funktion: Der Schlüssel kann nur herausgezogen werden, wenn das Vorhangschloss vollständig abgeschlossen ist. Nur ein vollständig geschlossenes Schloss ist wirklich sicher. Mit dem 74-er lassen sich Schließanlagen zudem gut organisieren und planen. Die zehn Farben des Safety-Schlusses 74 sorgen zudem dafür, dass Verwechslungen nahezu ausgeschlossen werden können oder wer im Team welche Aufgaben übernimmt. Unterstützend zu den verschiedenen Farben können unsere hochwertigen und klar lesbaren Lasergravuren deutlich machen, welche Person oder welcher Zweck mit dem einzelnen Vorhangschloss verbunden ist.

---

## Technologien

- Isoliert, extrem hitzebeständig – Einsatz auch in heißen und elektrischen Umgebungen
- Aluminiumkörper: sehr leicht und dennoch massiv
- Isolierende Kunststoffummantelung des Körpers in zehn verschiedenen Farben – Zuweisung und Unterscheidung nach Bereich oder Benutzer
- Präzisionszylinder mit sechs Stiften für bis zu 7.000 garantierten Verschiedenschließungen
- Ein Schlüssel gemäß Lockout-Anforderung: ein Mitarbeiter, ein Schloss, ein Schlüssel
- Automatische Verriegelung für hohen Benutzerkomfort und Schließzwang für mehr Sicherheit – Schlüssel kann nur gezogen werden, wenn das Schloss abgeschlossen ist

# 74LB/40 weiß

Seite 2 von 2

- Erhältlich in: verschiedenschließend, garantiert verschiedenschließend, gleichschließend und als Schließanlage
- Vorhangschlösser der Serien 72 und 74 sind miteinander in einer Schließanlage kombinierbar

## Einsatz und Anwendung

- Zur Sicherung von Maschinen und Anlagen im Wartungsfall gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
- Vielzahl an Schließungs-, Bügel- und Farbvarianten für die optimale Verwendung als persönliche Safety-Schlösser und Maschinenschlösser
- Perfekte Kombination für alle Safety-Anwendungen: robuster, widerstandsfähiger Aluminiumkörper mit isolierender Kunststoffummantelung

## Tipps

- Warnaufkleber warnen vor Risiko und Gefahren! Für die Vorhangschlösser der 74er-Serie bietet ABUS Ihnen passende Lockout-Aufkleber in unterschiedlichen Sprachen an. Gerade im Bereich der Arbeitssicherheit sind die Aufkleber sinnvoll. So ist durch sie sofort erkennbar, dass eine Maschine gerade z. B. für Wartungsarbeiten bewusst ausgeschlossen wurde.

## Varianten

- 10 Farben: rot, gelb, grün, blau, orange, lila, weiß, schwarz, grau, braun
- Gleichschließend lieferbar
- Hauptschlüsselanlagen möglich
- 74LB = long body
- 74BS = blank shackle (ohne Gummimantel)

## Technische Daten - 74LB/40 weiß

Breite a	40 mm
Bügeldurchmesser d	7 mm
Facettenfarbe	weiß
Färbung	weiß
Gewicht	117 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	120 mm
Lichte Bügelhöhe c	38 mm
Lichte Bügelweite b	19 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	20 mm
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318503344
Sicherheitslevel	6