

# 83/60HB100-5 EPZ o. Zyl. herausnehmbar. Bügel konv.

Seite 1 von 2



## DER FELS UNTER DEN SCHLÖSSERN

Das 83/60-5 Rock kommt da zum Einsatz, wo hohe Werte vor Zugriff und Diebstahl gesichert werden müssen.

Das Vorhängeschloss sichert Lagerhallen, Werkstore und LKW. Es findet ebenso Einsatz in der Landwirtschaft und auf Frachtschiffen. Seine hohe Widerstandskraft gegen Aufbruchsversuche verdankt es seiner Fertigung: Der massive Schlosskörper und der Bügel bestehen aus gehärtetem Spezialstahl.

Das Schloss kann zudem die Schlüsselverwaltung und Zutrittskontrolle optimieren: Sie können es komfortabel in ein bestehendes Sicherheitssystem integrieren, indem Sie es vom Fachhändler Ihres Vertrauens an bestehende Schließungen anpassen lassen. Denn das 83/60-5 Rock ist so konzipiert, dass es handelsübliche Europrofil-Halb- oder skandinavische Ovalzylinder sowie den ABUS figure-8 Zylinder aufnehmen kann.

Für noch mehr Flexibilität können Sie zudem zwischen zwei Optionen wählen: Soll der Bügel fest im Schloss verbaut oder voll herausnehmbar sein? Ein herausnehmbarer Bügel bietet sich an, wenn Sie Absicherungen in schwer zugänglicher Umgebung vornehmen möchten und nicht viel Spielraum haben - denn nachdem Sie das Schloss geöffnet haben, können Sie den Bügel ganz einfach nach oben herausziehen. Das Hochsicherheitsschloss erreicht nach der europäischen Hängeschlossnorm EN12320 Sicherheitsklasse 5 von 6.

Sie wünschen Sicherheit für Ihre Güter? Setzen Sie auf den Felsen unter den Schlössern.

## Technologien

- Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl

# 83/60HB100-5 EPZ o. Zyl. herausnehmb. Bügel konv.

Seite 2 von 2

- Gehärteter Spezialstahlbügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Doppelte Kugelverriegelung erhöht die Sicherheit des Schlosses
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (im geöffneten Zustand kann der Schlüssel nicht abgezogen werden)
- Rekeyable: Der Zylinder kann ausgetauscht und somit auch an bestehende Schließungen angepasst werden
- Zylinderschutzkappe gegen Nässe und Staub optional erhältlich
- Optional mit voll herausnehmbarem Bügel erhältlich
- SSF014 Klasse 4 / EN12320 Klasse 5
- Ausführung "O": Aufnahme von handelsüblichen Oval-Zylindern möglich
- Ausführung "EPZ": Aufnahme von handelsüblichen Europrofil-Halbzylindern möglich
- Ausführung "figure 8": Aufnahme von allen Zylindern der ABUS 83 Serie möglich

## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von Gegenständen mit höherem Wert und bei hohem Diebstahlrisiko
- Geeignet unter anderem zur Absicherung von Industrie- oder Betriebstoren, Lagerhallen, Anhängern, Containern und Garagen
- Flexibel: kann dank seines austauschbaren Zylinders in kurzer Zeit an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden
- Gleichschließend kombinierbar mit diversen ABUS Türzylindern

## Technische Daten - 83/60HB100-5 EPZ o. Zyl. herausnehmb. Bügel konv.

Breite a	60 mm
Bügeldurchmesser d	12 mm
Färbung	verchromt
Gewicht	780 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	123 mm
Lichte Bügelhöhe c	38 mm
Lichte Bügelweite b	27,5 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	28 mm
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318944918
Sicherheitslevel	10

## Technische Zeichnung

