

SmartLook Schwenken & Neigen

Art.-Nr. PPIC52520

Seite 1 von 4



Zielgenau & klar. In 4K

Diese clevere Überwachungskamera schickt dir treffsichere Infos, liefert ultrascharfe 4K-Aufzeichnungen, bringt Funktionen mit zum Gegensprechen, für Alarm und vieles mehr

Mit anderen Sicherheitskameras ist es manchmal so: Sie schicken ständig Push-Benachrichtigungen, aber ist der Auslöser überhaupt relevant für dich? Anstatt zu rätseln, solltest du dich auf deine Überwachungskamera verlassen können. Und im Ernstfall sollte sie für Klarheit sorgen.

Die SmartLook Schwenken & Neigen macht es richtig: Sie unterscheidet komplett automatisch zwischen Person, Tier & Fahrzeug. Du entscheidest, was wichtig für dich ist, und bekommst auch nur dann eine Push-Nachricht durch die Handy-App App2Cam Plus. Das spart Zeit und schont Nerven.

Weiteres Highlight: Die Kamera liefert Tag & Nacht eine brillante Bildqualität. Aufnahmen speichert sie ultrahochoflösend in 4K.

Übrigens stehen dir mit der App alle Funktionen dauerhaft kostenfrei zur Verfügung: um z. B. private und öffentliche Bereiche auszublenden sowie das Kamera-Auge sehr schnell auf eine bestimmte Position zu drehen. Genauso der Zugriff von unterwegs und die Gegensprechfunktion, um z. B. mit Paketboten kontaktlos zu sprechen. Mit der enthaltenen microSD-Speicherkarte ist die Kamera sofort aufnahmebereit und die App zeigt sogar, was bis zu 5 Sekunden vor einer Bewegungserkennung passiert ist (Pre-Recording).

Die smarte Sicherheitskamera ist nach einer supereinfachen Inbetriebnahme sofort einsatzbereit, absolut wetterfest und damit optimal für draußen geeignet. Sie bringt alles mit für einen datenschutzkonformen Betrieb. Kompatibilität besteht zur Funk-Alarmanlage Smartvest. In Kürze auch mit der ABUS One-App: Dort kannst du auf die wichtigsten Kamerafunktionen zugreifen, und viele andere smarte Geräte von ABUS mit nur einer App bedienen - clever,

SmartLook Schwenken & Neigen

Art.-Nr. PPIC52520

Seite 2 von 4

zuverlässig, komfortabel.

Technologien

- Smarte und wetterfeste Überwachungskamera zum Schwenken & Neigen mit kostenfreier Handy-App, Aufzeichnungen in 4K/UHD-Auflösung, Nachtsicht, intelligenter Bewegungserkennung & Push-Benachrichtigung, Gegensprechfunktion und vielem mehr
- Sofort einsatzbereit, kein Konto/Abo erforderlich: integrierte, wechselbare microSD-Speicherkarte inklusive
- Einfache Inbetriebnahme in wenigen Minuten: mit der App2Cam Plus-App für Smartphones/Tablets & Bluetooth®
- Draußen flexibel platzierbar: verbunden mit deinem Heimnetzwerk per WLAN samt hoher Stabilität & Reichweite (2,4 bzw. 5 GHz) oder per LAN-Kabel
- Vollautomatisches Erkennen und Unterscheiden von Objekten (Mensch, Tier, Fahrzeug), sendet daraufhin zielgenaue Push-Nachricht/E-Mail, ignoriert Störeinflüsse (Zweige, Laub, Licht etc.)
- Alle Funktionen dauerhaft kostenfrei: Livestream, digitaler Zoom, 2-Wege-Audio durch Lautsprecher & Mikrofon, Sirenton, Speicher, Over-the-Air-Updates und viele mehr
- Alle Einstellungen ganz nach Wunsch festlegen: Empfindlichkeit Bewegungsmelder, Bildbereiche ohne Erkennung, halb automatisches Schnell-Drehen per App auf 3 bestimmbare Positionen (engl. Preset) etc.
- Datenschutz-konform durch Aufnahme ohne Ton, Ringspeicher und nach Bedarf geschwärzte Bildbereiche (sog. Privatzenen, auch für öffentliche Bereiche & Nachbargrundstücke)
- Aufnahmen in Ultra HD (8 Megapixel), Nachtsicht bis zu 20 m, Schutzart IP66 (wetterfest)
- Auch kompatibel mit der App Smartvest & in Kürze ABUS One

Technische Daten - SmartLook Schwenken & Neigen

| | |
|-------------------------------|--|
| Abmessungen | 210 x 120 x 160 mm |
| Alarmierung | Push-Benachrichtigung / E-Mail |
| Anzahl Benutzer | 3 |
| Anzahl Preset | 3 |
| Audio Bitrate | 16 Kbit/s |
| Audio Kompression | AAC |
| Audioausgang | Lautsprecher |
| Audioeingang | Mikrofon |
| Auflösungsmodi | 4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p) |
| Aufnahmemodi | Manuell / Bewegungserkennung |
| Automatische Blendensteuerung | Ja |
| Basis Ereignis | Objekterkennung + Bewegungsmaske |
| Bauform | PTZ |
| Bildaufnehmer | 1/2.8" CMOS |
| Blende | F2.0 |
| Brennweite | 4 mm |

SmartLook Schwenken & Neigen

Art.-Nr. PPIC52520

Seite 3 von 4

Technische Daten - SmartLook Schwenken & Neigen

| | |
|--------------------------------|--|
| Einsatzbereiche | Außenbereich |
| Farbe | weiß |
| Frequenzbereich | 2,400 –2,485 / 5,0 GHz |
| Funkreichweite | 10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten m |
| Funktionen | Schwenk-neigbar, Gegensprechen (2-way Audio), Zoom, Intelligente Objektunterscheidung, Personen-Erkennung, App-Steuerung & Fernzugriff, Tier-Erkennung, Nachtsicht |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gleichzeitiger Netzwerkzugriff | 3 |
| Horizontaler Blickwinkel | 85 ° |
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Reichweite (bis zu) | 20 m |
| IR-Schwenkfilter | Ja |
| Kanalbreite | 20 MHz |
| Kompatibel zu Secoris | Nein |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Ja |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Lautsprecher | Ja |
| Leistungsaufnahme | 4 W |
| Max. Auflösung @ Bildrate | 4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Mikrofon | Ja |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 20 |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 1 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx |
| Mit App steuerbar | Ja |
| Netzwerk-Protokolle | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s) |
| Netzwerkanschluss WLAN | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax |
| Optische Wellenlänge | 940 nm |
| Privatzonen | 3 |
| Schutzart IP | 66 |
| Schwenk-/Neigebereich | 270° Horizontal / 80° Vertikal |
| Sendeleistung | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Sensibilität | -90 dBm |
| Software | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS) |

SmartLook Schwenken & Neigen

Art.-Nr. PPIC52520

Seite 4 von 4

Technische Daten - SmartLook Schwenken & Neigen

| | |
|-----------------------------|---|
| Spannungsversorgung DC | 5 V |
| Speichermedium | Micro-SD (bis zu 256GB) |
| Speicherung | Micro SD-Karte |
| Standort | Außenbereich |
| Steckertyp | Hohlstecker: 3,5 x 1,35 mm |
| Stromversorgung | Netzteil |
| System | Vernetzt |
| Tag-/Nachtumschaltung | Auto |
| Verschlüsselung | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal) |
| Vertikaler Blickwinkel | 45 ° |
| Video Content Analyse (VCA) | Mensch- / Tier- / Fahrzeugerkennung |
| Videokomprimierung | H.264/ H.264+ |
| Vor-/Nachalarmspeicher | bis zu 5 Sek. |
| Weißabgleich | AWB |