ZL Alarme AE255F Security



Art.-Nr. 501583 Seite 1 von 3



Ce cylindre fiable et robuste est synonyme de sécurité, de contrôle et de confort lors de l'accès. Il a été spécialement conçu pour l'utilisation sur les portes anti-panique avec retour automatique du tenon. La commande s'effectue par clé à puce ABUS Seccor protégée contre la lecture. Le cylindre dispose d'un blindage supplémentaire pour une protection encore meilleure en cas de tentatives d'effraction. L'avantage particulier de ce cylindre est le module sans fil dans le bouton intérieur, qui permet une commande particulièrement simple du système d'alarme et de nombreuses fonctions de commande en coopération avec le transmetteur AE255F.

Technologies

- Cylindre électronique avec lecteur de clé à puce
- Mécanique et électronique situées à l'intérieur pour une robustesse maximale
- Installation simple, sans perçage, pour une seconde monte facile
- Adaptation en continu de la longueur grâce à des adaptateurs pour cylindres profilés
- Signalisation sonore
- Protection élevée du cylindre contre les manipulations avec la protection anti-perçage ABUS Security
- Pour activer/désactiver les systèmes d'alarme anti-effraction

Caractéristiques techniques - ZL Alarme AE255F Security

Accès permanent	Oui
Ajustement de la longueur	oui, adaptation continue grâce à une coupe de rectification de l'axe vers l'extérieur
Alimentation de secours	ESE (voir accessoires)
Alimentation électrique CC	3 V
Batterie - type	CR2
Code combiné	Non
Couleur	Inox
Domaines d'utilisation	Portes équipées d'une serrure à mortaiser à cylindre (pas de mouvement libre)

ZL Alarme AE255F Security



Art.-Nr. 501583 Seite 2 von 3

Caractéristiques techniques - ZL Alarme AE255F Security

Fonction de protocole et de	Non
programmation des horaires	
Humidité de l'air max.	80 %
Instruments de fermeture	ACS
Langue OSD	Français
Langue emballage	FR
Langue notice	FR
Largeur extérieure	32 mm
Largeur intérieure	38 mm
Longueur côté extérieur	94 mm
Longueur côté intérieur	96 mm
Matériau	Zinc moulé sous pression
Mise à longueur de l'axe vers	15 à 66 mm mm
l'extérieur	
Mise à longueur de l'axe vers	15 à 61 mm mm
l'intérieur	
Nombre max. de moyens de	511
fermeture	
Poids net	0 kg
Profondeur côté extérieur	41 mm
(bouton inclus)	
Profondeur côté intérieur	49 mm
(bouton inclus)	
Programmation	Par Prog-ACS ou PELT + Prog-ACS ou SKM
Protection anti-perçage	Security
Signalisation	Audible
Temps d'ouverture réglable	Non
Température de	60 °C
fonctionnement max.	
extérieure	
Température de	60 °C
fonctionnement max.	
intérieur	
Température de	-20 °C
fonctionnement min. à	
l'extérieur	
Température de	-10 °C
fonctionnement min. à	
l'intérieur	

ZL Alarme AE255F Security



Art.-Nr. 501583 Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - ZL Alarme AE255F Security

Type de lecteur	Lecteur de clé à puce
Verrouillage confort	Oui
ZAAP	Non
Électronique	AE255F