

# CodeLoxx Alarm AEBasic Proximity Protokoll Panik Security

Art.-Nr. CLX-LPXA-AFP-10-P

Seite 1 von 2



## Caractéristiques techniques - CodeLoxx Alarm AEBasic Proximity Protokoll Panik Security

|  |  |
|--|--|
| Accès permanent  | Non  |
| Alimentation électrique CC                             | 3 V  |
| Code combiné   | Non  |
| Couleur  | Inox   |
| Diamètre du bouton extérieur                           | 30 mm  |
| Diamètre du bouton intérieur                           | 33 mm  |
| Domaines d'utilisation                                 | Serrures anti-panique conformes à la norme DIN 179 nécessitant une position définie des pannetons de fermeture, portes avec serrure encastrable PZ |
| Extensible de façon modulaire                          | Oui  |
| Fonction de protocole et de programmation des horaires | Oui  |
| Indice de protection IP extérieur                      | 55   |
| Indice de protection IP intérieur                      | 44   |
| Instruments de fermeture                               | Clé à puce ABUS, transpondeur EM4102, Hitag 1 et Hitag 2   |
| Longueur du bouton extérieur                           | 39 mm  |
| Longueur du bouton intérieur                           | 55 mm  |
| Longueur standard                                      | Indication de longueur lors de la commande   |
| Matériau   | Boutons en inox, clapet intérieur en plastique   |
| Mémoire des événements                                 | 1000   |
| Nombre max. de moyens de fermeture                     | 511  |
| Possibilité d'alimentation de secours                  | Oui  |
| Profils annuels  | 6  |
| Profils hebdomadaires                                  | Non  |
| Programmation  | Par clé de programmation et/ou PELT ou SKM avec TG-SKM   |
| Protection anti-perçage                                | Security   |
| Signalisation  | optique  |
| Temps d'ouverture réglable                             | entre 6 ou 12 secondes   |
| Température de fonctionnement max. extérieure          | 60 °C  |

# CodeLoxx Alarm AEBasic Proximity Protokoll Panik Security

Art.-Nr. CLX-LPXA-AFP-10-P

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - CodeLoxx Alarm AEBasic Proximity Protokoll Panik Security

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Température de fonctionnement max. intérieur     | 60 °C                              |
| Température de fonctionnement min. à l'extérieur | -20 °C                             |
| Température de fonctionnement min. à l'intérieur | -10 °C                             |
| Type de lecteur                                  | Lecteur de clé à puce et Proximity |
| Version spéciale de l'axe                        | Pour portes à perçage PZ           |
| ZAAP   | Non                                |
| Électronique                                     | AEBasic avec protocole             |