

CodeLoxx Alarm AEBasic Protokoll Security

Art.-Nr. CLX-LA-AFP-10

Seite 1 von 2



Ce cylindre électronique de grande qualité de la série CodeLoxx garantit davantage de sécurité, de contrôle et de confort lors de l'accès. La commande s'effectue par clé à puce ABUS Seccor protégée contre la lecture. L'avantage particulier de ce cylindre est le module sans fil dans le bouton intérieur, qui permet une commande particulièrement simple du système d'alarme en coopération avec le transmetteur AEBasic. La fonction d'historique et de programmation des horaires permet la mémorisation d'événements et l'attribution de droits en fonction de l'heure ou du jour de la semaine. Le cylindre dispose d'un blindage supplémentaire pour une protection encore meilleure en cas de tentatives d'effraction. Le système unique de rallonge modulaire garantit une flexibilité maximale lors de l'installation, de l'utilisation ou de modifications de la construction.

Technologies

- Cylindre électronique à mémorisation et double bouton avec lecteur de clé à puce
- Peut être utilisé avec le transmetteur AEBasic (transmission sans fil de 3 m) pour activer/désactiver les systèmes d'alarme anti-effraction
- Signalisation optique
- Accès permanent, durée d'ouverture réglable, 6 ou 12 s
- Protection élevée du cylindre contre les manipulations avec la protection anti-perçage ABUS Security

Caractéristiques techniques - CodeLoxx Alarm AEBasic Protokoll Security

Accès permanent	Non
Alimentation électrique CC	3 V
Code combiné	Non
Couleur	Inox
Diamètre du bouton extérieur	30 mm
Diamètre du bouton intérieur	33 mm
Domaines d'utilisation	Portes avec serrure encastrable PZ, verrous multiples, serrures anti-panique (homologuées pour mouvement libre du panneton)
Extensible de façon modulaire	Oui
Fonction de protocole et de programmation des horaires	Oui
Indice de protection IP extérieur	55
Instruments de fermeture	Clé à puce ABUS
Longueur du bouton extérieur	39 mm

CodeLoxx Alarm AEBasic Protokoll Security



Security Tech Germany

Art.-Nr. CLX-LA-AFP-10

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - CodeLoxx Alarm AEBasic Protokoll Security

Longueur du bouton intérieur	49 mm
Longueur standard	Indication de longueur lors de la commande
Matériau	Boutons en inox, clapet intérieur en plastique
Mémoire des événements	1000
Nombre max. de moyens de fermeture	511
Possibilité d'alimentation de secours	Oui
Profils annuels	6
Profils hebdomadaires	Non
Programmation	Par clé de programmation et/ou PELT ou SKM avec TG-SKM
Protection anti-perçage	Security
Signalisation	optique
Temps d'ouverture réglable	entre 6 ou 12 secondes
Température de fonctionnement max. extérieure	60 °C
Température de fonctionnement max. intérieur	60 °C
Température de fonctionnement min. à l'extérieur	-20 °C
Température de fonctionnement min. à l'intérieur	-10 °C
Type de lecteur	Lecteur de clé à puce
Version spéciale de l'axe	Pour portes à perçage PZ
ZAAP	Non
Électronique	AEBasic