

Enregistreur vidéo réseau 64 canaux (NVR)

Art.-Nr. NVR10051

Seite 1 von 3



Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau 64 canaux (NVR)

Accès mobile	ABUS Link Station Lite / Pro (Apple iOS & Android)
Accès simultané au réseau	128 connexions de caméra
Affichages	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36 / 64
Alerte	Signal d'avertissement sonore, signal OSD, e-mail, CMS, sortie d'alarme, application push
Alimentation électrique CA	100 V
Audio	LINE IN : 1 x RCA (2,0 V s-s, 1 000 Ω) - uniquement pour la transmission réseau, Sortie audio : 2 x RCA (1 000 Ω)
Autres fonctions	Détection de mouvement à 32 canaux ou VCA à 4 canaux ou détection de visage à 4 canaux, comparaison de visage à 5 canaux, VCA (détection d'intrusion, fil-piège, entrée de région, sortie de région)
Batterie - quantité	1
Batterie - type selon nomenclature GRS	CR1220
Caméras réseau	Caméras réseau ABUS, 3rd-Party (abus.com), RTSP, Open Network Video
Canaux vidéo AHD	0
Canaux vidéo Analogique	0
Canaux vidéo HD-CVI	0
Canaux vidéo HD-SDI	0
Canaux vidéo HD-TVI	0
Canaux vidéo IP	64
Commande	Souris USB, réseau IP via navigateur Internet/ABUS CMS
Commande PTZ	Par réseau IP
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec les hybrides	Non
Compatible avec wAppLoxx Pro	Non
Compression audio	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Compression vidéo	H.264, H.265 (y compris GOP dynamique)
Conforme à la loi Sarkozy (valable uniquement pour la France)	Oui

Enregistreur vidéo réseau 64 canaux (NVR)



Security Tech Germany

Art.-Nr. NVR10051

Seite 2 von 3

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau 64 canaux (NVR)

Connexion réseau	2 x RJ45 10/100 /1000 Mbps
Consommation de courant	10.000 mA
Consommation électrique	30 W
Consommation électrique, avec disque dur	70 W
DDNS	Oui
Dimensions	164 x 164 x 44 mm
Débit total réseau (entrée/sortie)	576 MBit/s (320 MBits/256 MBits)
Décodage de la performance (vue locale en direct & lecture)	IA dans le NVR désactivée : max. 64 MPx, IA sur le NVR : max. 40 MPx
Ensemble complet des canaux vidéo	64
Entrées caméra	64
Entrées d'alarme (NO/NC)	16
Fonction multi-écrans	Oui
Fonctions réseau	Affichage en direct, lecture, exportation de données, paramètres
Fréquence d'images totale	1600 fps
Hauteur	95 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Interface RS-485	Oui
Langue OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL
Largeur	450 mm
Longueur	465 mm
Matériau du boîtier	métal
Modes d'enregistrement	Manuel, calendrier, détection de mouvement, entrée d'alarme, VCA
Modes de recherche	Événement, date et heure, recherche intelligente, VCA, visage
Mémoire des événements	Oui
Mémoire pré/post-alarme	Oui (la pré-alarme dépend de la résolution et du débit binaire, la post-alarme (5 à 600 secondes)
NTP	Oui
Niveaux utilisateurs	3
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de HDD	8
Nombre de canaux	64
Poids brut	9,5 kg
Poids net	6,5 kg
Protocoles réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, ABUS Server, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS

Enregistreur vidéo réseau 64 canaux (NVR)



Security Tech Germany

Art.-Nr. NVR10051

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau 64 canaux (NVR)

RAID	Oui (Raid 0, 1, 5, 6, 10)
Raccordements	2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RJ45 LAN, 1 x entrée audio (Cinch), 2 x sortie audio (Cinch), 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x sortie BNC, 1 x entrée DC, 16 x entrée d'alarme, 9 x sortie d'alarme, 1 x RS-485, 1 x eSATA
Résolution d'affichage min.	1024 x 768 Pixel
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	32 MPx, 24 MPx, 12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25 fps
Résolution sortie HDMI	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Résolution sortie VGA	1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Serveur Web	Oui
Sortie HDMI	Oui
Sortie relais	9 (capacité de charge : 12 V DC/1 A)
Sorties écran	2 x VGA, 2 x HDMI
Stockage	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
Support d'enregistrement	8 x disque dur SATA, 1 x eSATA (jusqu'à 16 To par disque dur)
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de montage	Table, rack 19 pouces (Remarque : ventilateur intégré à l'enregistreur)
Video Content Analysis (VCA)	Oui