

17" LED-monitor met BNC-ingang

Art.-Nr. TVAC10012

Seite 1 von 3



De 17" LED-monitor biedt een uitstekende beeldkwaliteit en snelle reactietijd voor optimale beeldgetrouwheid. De geïntegreerde BNC-aansluitingen en overige interfaces zorgen ervoor dat de monitor aan de eisen voldoet voor een professionele videobewaking. De signaalherkenning geschiedt automatisch, alle instellingen worden eenvoudig in de meertalige on-screen display (OSD) uitgevoerd. Dankzij energiebesparende LED-techniek gebruikt de monitor weinig stroom - en is daardoor efficiënt 24/7 inzetbaar.

Gedetailleerde bewakingsbeelden

De hoge resolutie, uitstekende beeldgetrouwheid en snelle reactietijd zorgen voor scherpe bewakingsbeelden op de monitor. Daarbij zorgt de LED-achtergrondverlichting voor optimale contrasten en uiterst realistische kleurweergave. Met de Picture-in-Picture- of Picture-over-Picture-functie wordt multitasking kinderlijk eenvoudig. Met behulp van beeld in beeld kan eenvoudig een klein preview-venster worden weergegeven.

Veelzijdige aansluitingen

De video-ingangen als HDMI, VGA en BNC bieden flexibiliteit bij de aansluiting van de monitor op de recorder, live-camera's of een pc. Met de geïntegreerde luidsprekers en audio-ingangen kunnen ook geluidsignalen worden afgespeeld. Daarmee is de monitor een gunstige component voor veelzijdige bewakings- en IT-systemen.

Efficiënt 24/7 continu gebruik

Dankzij hoogwaardige industriecomponenten is de monitor optimaal geschikt voor het 24/7 continu gebruik. Het energie-efficiënte LED-display zorgt daarbij voor een zeer laag stroomverbruik.

17" LED-monitor met BNC-ingang

Art.-Nr. TVAC10012

Seite 2 von 3

Eenvoudige montage

Voor bevestiging aan de muur of het plafond kunnen VESA standaardsteunen worden gebruikt. Daarmee is de montage snel klaar.

Technologieën

- Resolutie: 1280 x 1024 pixels
- Snelle reactietijd (5 ms)
- LED-achtergrondverlichting: uitstekende kleurweergave en contrast
- Grafisch On-Screen Display (OSD)
- Aansluitingen: HDMI, VGA, S-Video, 2 x BNC In/Out, 2 x Cinch (audio), pc-audio-ingang
- Geïntegreerde luidspreker
- Laag stroomverbruik (LED-techniek)
- Voor muur- en plafondmontage (met VESA-bevestiging)

Technische gegevens - 17" LED-monitor met BNC-ingang

Aansluitingen	1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x BNC, 1 x PC Audio, 2 x Chinch Audio, 2 x BNC Out
Afmetingen	372 x 370 x 50 mm
Beeldformaat	5:4
Beeldschermdiagonaal	17 in
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	372 mm
Brutogewicht	4,6 kg
Certificeringen	CE
Contrastverhouding	1.000:1
Displayoppervlak	Mat
Helderheid	250 cd/m ²
Hoogte	370 mm
Ingang	1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x BNC, 1 x PC-Audio, 2 x Chinch-Audio
Kamfilter	3D
Kijkhoek horizontaal/verticaal	170° x 160°
Kleurniveaus	16,7
Lengte	50 mm
Luidspreker	2 x 2,5 W
Max. bedrijfstemperatuur	45 °C
Max. luchtvochtigheid	70 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Monitortype	LED
Nettogewicht	3,3 kg
Reactietijd	5 ms

17" LED-monitor met BNC-ingang

Art.-Nr. TVAC10012

Seite 3 von 3

Technische gegevens - 17" LED-monitor met BNC-ingang

Signaalherkenning	Automatisch
Stroomopname	2 mA
Uitgang	2 x BNC
Vermogensopname	18 W
Videosysteem	PAL / NTSC
Voedingsspanning DC	12 V