

## 2 Buitendomecamera's + Accessories

Art.-Nr. TVVR36021S

Seite 1 von 2

### Technische gegevens - 2 Buitendomecamera's + Accessories

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC
Alarmering	E-Mail
Beeldelementen (effectief)	1280 x 960 pixel
Beeldelementen (totaal)	1280 x 960 pixel
Beeldfrequentie	25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720
Beeldopnemer	1/3" Progressive Scan CMOS
Beschermingsklasse IP	66
Bewegingsdetectie	8 zones
Brandpuntsafstand	4 mm
Cameratype	Dag/nacht buiten Dome camera
Certificeringen	CE, RoHS, Reach
Codering	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Dag-/nachtschakeling	Elektromechanische IR-cut filter
Elektronische sluitertijd	1/3 - 1/100000 s
Hoogte	82 mm
Horizontale kijkhoek	73,1 °
IR-LED's	30
IR-bereik (max.)	10 m
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1280 x 960 @ 25 fps
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,1 lx
Mobiele toegang	Ja
Nettogewicht	0,5 kg
Netwerkaansluiting LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
ONVIF	Profile S
Ondersteunde browsers	Mozilla Firefox, Safari, of Internet Explorer 6.x en hoger
Privé-zones	4
Protocollen netwerkcamera	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour
Resolutiemodi	1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144
Ruisonderdrukking	DNR
Software	ABUS VMS, IPCam App (iOS)
Stroomopname	580 mA

## 2 Buitendomecamera's + Accessories

Art.-Nr. TVVR36021S

Seite 2 von 2

### Technische gegevens - 2 Buitendomecamera's + Accessories

Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Taal verpakking	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Technologie	IP
Tegenlichtcompensatie	BLC, DWDR
Vermogensopname	7 W
Versterkingsregeling	AGC
Videocompressie	H.264, MJPEG
Videosysteem	IP
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	AWB