

Videobewakingsset: Digitale WLAN-netwerkrecorder + 2 WLAN-domecamera's voor buitentoepassingen

Art.-Nr. TVVR36521

Seite 1 von 5



Videobewakingsset voor een naadloze bewaking

Met dit complete systeem kan een videobewaking eenvoudig worden geïnstalleerd zowel voor binnen als buiten. De set bestaat uit een 6-kanaals WLAN digitale netwerkrecorder inclusief ingebouwde harde schijf met 1 TB geheugen voor nonstop-opnames gedurende ca. 6 weken, twee domecamera's voor buitentoepassingen, drie netvoedingen en accessoires.

Eenvoudig te bedienen professionele opnametechniek

De recorder begint afhankelijk van de instelling handmatig, volgens tijdschema of door een bewegingssensor met opnemen. Het systeem wordt comfortabel met de muis of de ABUS iDVR Plus-app bediend. De videobeelden worden in briljante kwaliteit opgeslagen, nemen weinig ruimte in op de harde schijf en zijn geoptimaliseerd voor een snelle netwerktoegang. De camera's met beschermingsklasse IP66 en WDR-functie voor optimale tegenlichtcompensatie zijn vooral geschikt voor een naadloze bewaking van entrees of buitenterreinen. Er kunnen in totaal maximaal 6 ABUS-camera's (4 x WLAN + 2 x via netwerk) in het systeem worden geïntegreerd.

Eenvoudige en snelle installatie

Voor installatie worden videorecorder en router met een netwerkkabel verbonden. Dankzij het eigen Access Point (WLAN-hotspot) in de recorder, de plug-and-play-installatiewizard en de WPS-functie worden de WLAN-buitencamera's draadloos, snel en eenvoudig met de videorecorder verbonden. De netwerkkabel tussen videorecorder en router is daarna alleen nog nodig als er externe toegang moet worden verkregen tot het systeem.

Technologieën

- Complete set met 4-kanaals WLAN-recorder, 2 WLAN-domecamera's voor buitentoepassingen, 1 TB HDD, 3 x netvoeding en accessoires
- Met Access Point voor max. 4 WLAN-camera's voor eenvoudige ingebruikname met router
- Gelijktijdige live-weergave van maximaal zes IP-camera's (4 WLAN-camera's en 2 netwerkcamera's)

Videobewakingsset: Digitale WLAN-netwerkrecorder + 2 WLAN-domecamera's voor buitentoepassingen

Art.-Nr. TVVR36521

Seite 2 von 5

- Geïntegreerde switch-functie voor het aansluiten van apparatuur in huis via LAN-poort (bijvoorbeeld printers)
- Buitencamera met WDR-functie voor tegenlichtcompensatie – ideaal voor entrees
- Compact model WLAN-buitencamera met hoge beschermingsklasse (IP66)
- Hoge cameraresolutie met veel details dankzij 1280 x 720 pixels bij 25 beelden/seconde
- Incl. 1 TB harde schijf voor ca. 6 weken nonstop opname
- Opname na bewegingsdetectie, volgens tijdschema of continu
- Mobiele toegang met ABUS iDVR-app

Technische gegevens - Videobewakingsset: Digitale WLAN-netwerkrecorder + 2 WLAN-domecamera's voor buitentoe

Afmetingen	88 x 165 x 90 mm(B x H x D) mm
Alarmering	OSD signal, email, CMS
Bedrijfsmodus	Triplex
Besturing	muis
Breedte	88 mm
Certificeringen	CE, REACH, Law Sargozy, C-Tick
DDNS	Ja
Gebruikersniveaus	2
Gegevensback-up	1 x USB 2.0
Gelijktijdige netwerktoegang	128 cameraverbindingen
Hoogte	165 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Mobiele toegang	Ja
Monitoruitgangen	HDMI
NTP	1
Nettogewicht	0,68 kg
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	(50/80) Mbits
Netwerkaansluiting	1 x RJ45 Router 10/100 Mbps, 3 RJ45 LAN 10/100 Mbps
Netwerkfuncties	Live-weergave, afspelen, gegevensexport
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarm
Opslagmedium	1 x 2,5" SATA HDD
Pre/post-alarmgeheugen	0–30 / 5–900
Protocollen netwerkcamera	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps
Resolutiemodi	Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480

Videobewakingsset: Digitale WLAN-netwerkrecorder + 2 WLAN-domecamera's voor buitentoepassingen

Art.-Nr. TVVR36521

Seite 3 von 5

Technische gegevens - Videobewakingsset: Digitale WLAN-netwerkrecorder + 2 WLAN-domecamera's voor buitentoe

Stroomopname	1.000 mA
Taal OSD	Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Italiaans, Pools, Spaans, Zweeds
Taal handleiding	Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Italiaans, Pools, Spaans, Zweeds
Taal verpakking	Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Italiaans, Pools, Spaans, Zweeds
Totale beeldfrequentie	150
Videocompressie	H.264
Videokanalen HD-SDI	0
Videokanalen IP	6
Videokanalen analoog	0
Videokanalen totaal	6
Voedingsspanning DC	12 V
Webserver	Ja
Weergaven	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Wet Sarkozy conform (alleen geldig voor FR)	Ja
Zoekmodi	Naar gebeurtenis, datum & tijd, S.M.A.R.T

Technische gegevens - 2 Buitendomecamera's + Accessoires

Aansluitingen	v
Alarmering	E-Mail
Beeldelementen (effectief)	1280 x 960 pixel
Beeldelementen (totaal)	1280 x 960 pixel
Beeldfrequentie	25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720
Beeldopnemer	1/3" Progressive Scan CMOS
Beschermingsklasse IP	66
Bewegingsdetectie	3 zones
Brandpuntsafstand	4 mm
Breedte	111 mm
Cameratype	Dag/nacht
Certificeringen	CE, RoHS, Reach
Codering	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Elektronische sluitertijd	1/3 - 1/1000000 s
Hoogte	82 mm
Horizontale kijkhoek	69,4 °
IR-LED's	30
IR-bereik (max.)	10 m
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C

Videobewakingsset: Digitale WLAN-netwerkrecorder + 2 WLAN-domecamera's voor buitentoepassingen

Art.-Nr. TVVR36521

Seite 4 von 5

Technische gegevens - 2 Buitendomecamera's + Accessories

Max. resolutie @ beeldfrequentie	1280 x 960 @ fps
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	2 lx
Nettogewicht	500 kg
Netwerkaansluiting LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
ONVIF	Profile S
Ondersteunde browsers	Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome
Privé-zones	4
Protocollen netwerkcamera	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
Resolutiemodi	1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144
Ruisonderdrukking	DNR
Software	ABUS VMS, IPCam App (iOS)
Stroomopname	580 mA
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Technologie	IP
Tegenlichtcompensatie	Soft-WDR
Vermogensopname	7 W
Versterkingsregeling	AGC
Videocompressie	H.264, MJPEG
Videosysteem	IP
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	AWB
EAN	4043158067033

Technische gegevens - 4043158168266

Afmetingen	88 x 165 x 90 mm(B x H x D) mm
Alarmering	OSD-signaal, e-mail, CMS
Bedrijfsmodus	Triplex
Besturing	USB-muis
Breedte	88 mm
Certificeringen	CE, REACH, Law Sargozy, C-Tick
DDNS	Ja
Diepte	90 mm
Gebruikersniveaus	2
Gegevensback-up	1 x USB 2.0
Gelijktijdige netwerktoegang	128 cameraverbindingen
Hoogte	165 mm

Videobewakingsset: Digitale WLAN-netwerkrecorder + 2 WLAN-domecamera's voor buitentoepassingen

Art.-Nr. TVVR36521

Seite 5 von 5

Technische gegevens - 4043158168266

Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Mobiele toegang	Ja
Monitoruitgangen	HDMI
NTP	Ja
Nettogewicht	0,57 kg
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	(50/80) Mbits
Netwerkaansluiting	1 x RJ45 Router 10/100 Mbps, 3 RJ45 LAN 10/100 Mbps
Netwerkfuncties	Live-weergave, afspelen, gegevensexport
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarm
Opslagmedium	1 x 2,5" SATA HDD
Pre/post-alarmgeheugen	0-30 / 5-900
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps
Software	ABUS CMS Software
Stroomopname	1.000 mA
Taal OSD	Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Italiaans, Pools, Spaans, Zweeds
Taal handleiding	Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Italiaans, Pools, Spaans, Zweeds
Taal verpakking	Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Italiaans, Pools, Spaans, Zweeds
Totale beeldfrequentie	150
Vermogensopname	12 W
Videocompressie	H.264
Videokanalen HD-SDI	0
Videokanalen IP	6
Videokanalen analoog	0
Videokanalen totaal	6
Voedingsspanning DC	12 V
Webserver	Ja
Weergaven	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Wet Sarkozy conform (alleen geldig voor FR)	Ja
Zoekmodi	Naar gebeurtenis, datum & tijd, S.M.A.R.T
EAN	4043158168266