

# IP Dome 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74520

Seite 1 von 4



De IP Dome levert videostreams met 4 MPx-resolutie en 30 beelden/sec. De stof- en waterdichte IP67-behuizing beschermt met de IK10-beschermingsgraad tegen stoten optimaal tegen sabotage en vandalisme. De geïntegreerde IR-LED's leveren dag en nacht goed bruikbare beelden. Met de app krijgt men op ieder moment eenvoudig toegang tot de camera.

## Beste overzicht

De motorzoom-lens met een brandpuntsafstand van 2,8 - 12 mm overziet een gebied van 32-114°. Het brandpuntsafstand en de focus worden eenvoudig en exact ingesteld op de webinterface.

## Opname en compatibiliteit

De opnames worden naar keuze in een ABUS-recorder, via 3rd Party Videomanagement software of lokaal op een microSD-kaart opgeslagen. Bovendien is de camera compatibel met de ABUS-alarmcentrale Secvest en het ABUS-toegangscontrolesysteem wAppLoxx.

## Comfortabele ingebruikname

De IP Dome wordt aan het plafond of optioneel met een houder aan de muur gemonteerd. Wij bevelen onze installatiebox (TVAC31300) en de wandhouder (TVAC31340) aan. Voor een eenvoudige en snelle ingebruikname in een netwerk is de gratis software 'ABUS IP Installer' beschikbaar. Deze detecteert de camera eenvoudig en snel in het netwerk en helpt bij de ingebruikname.

Aanwijzing: Bij de camera wordt geen voeding bijgeleverd omdat de stroomvoorziening via PoE mogelijk is.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een donker videobeeld. Bovendien kunnen reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld

# IP Dome 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74520

Seite 2 von 4

veroorzaken.

## Technologieën

- 4 MPx resolutie: 2.688 x 1.520 @ 30 fps
- 2,8 - 12 mm Motorzoom-lens
- Ultra Low-Light Performance voor uitstekende resultaten bij zwakke verlichting
- 120 dB WDR-functie voor compensatie van beeldcontrasten
- Vandaal en weerbestendige behuizing (IK10 & IP67)
- IR LEDs (bereik tot 30m)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamisch GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 12 V DC & PoE (802.3af)

## Technische gegevens - IP Dome 4 MPx (2.8 - 12 mm)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Aansluitingen                    | 1 x RJ45, 1 x DC, 1 x video-uitgang, 1 x audio-uitgang, 1 x audio-ingang, 1 x alarmingang, 1 x alarmuitgang |
| Aantal IR-led's                  | 10  |
| Aantal gebruikers                | 32  |
| Aantal streams                   | 3   |
| Afmetingen                       | (LxBxH) 143x143x100 mm  |
| Alarmering                       | E-mail, NAS, FTP  |
| Alarmingang (NO/NC)              | 1   |
| Alarmuitgang                     | 1   |
| Andere functies                  | Auto backup opnemen, Secvest connectiviteit   |
| Audio                            | 2-Way Audio (via de Browser, CMS)   |
| Beeldelementen (effectief)       | 2688(H) x 1520(V) pixel   |
| Beeldfrequentie                  | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps                                  |
| Beeldopnemer                     | 1/2.5" Progressive Scan CMOS  |
| Beeldverbetering                 | WDR, BLC, 3D DNR, Vertical Display  |
| Beschermingsklasse IK            | 10  |
| Beschermingsklasse IP            | 67  |
| Bewegingsdetectie                | 8 zones   |
| Brandpuntsafstand                | 2,8 – 12,0 mm   |
| Breedte                          | 143 mm  |
| Cameratype                       | Dome  |
| Codering                         | HTTPS   |
| Compatibel met                   | NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus   |
| Compatibel met ABUS Link Station | Ja  |

# IP Dome 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74520

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - IP Dome 4 MPx (2.8 - 12 mm)

|   |  |
|---|--|
| Compatibel met Secvest                    | Ja   |
| Compatibel met wAppLoxx                   | Ja   |
| Compatibel met wAppLoxx Pro               | Ja   |
| Dag-/nachtschakeling                      | ICR/kleur/B/W  |
| Diafragma bij minimale belichting (kleur) | F1.4   |
| Dynamisch bereik (WDR)                    | 120 dB   |
| Elektronische sluitertijd                 | 1/3 - 1/100000 s   |
| Functies                                  | Scene Change Detection   |
| Gelijktijdige netwerktoegang              | 6  |
| Hoogte                                    | 100 mm   |
| Horizontale kijkhoek                      | 32 – 114 °   |
| ICR dag-/nachtfunctie                     | Ja   |
| IR-LED's                                  | Ja   |
| IR-bereik (max.)                          | 30 m   |
| Kleur                                     | RAL9003  |
| Lengte                                    | 143 mm   |
| Lens                                      | Motor-zoom   |
| Max. bedrijfstemperatuur                  | 60 °C  |
| Max. luchtvochtigheid                     | 95 %   |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie          | 2688 x 1520 @ 30 fps   |
| Microfoon                                 | Nee  |
| Min. bedrijfstemperatuur                  | -30 °C   |
| Minimale belichting (IR)                  | 0 lx   |
| Minimale belichting (kleur)               | 0,008 lx   |
| Model                                     | Dome   |
| Nettogewicht                              | 0,5 kg   |
| Netwerkaansluiting                        | RJ45   |
| Netwerkaansluiting LAN                    | RJ45 10M/100M self-adaptive  |
| Netwerkbandbreedte video                  | 32 kBit/s - 16 MBit/s  |
| ONVIF                                     | Profile G, S, T  |
| Ondersteunde browsers                     | IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+  |
| Opslagmedium                              | optionele microSD-kaart (max. 256 GB)  |
| Optische zoom                             | 4,2 x  |
| PoE-standaard                             | IEEE 802.3af   |
| Privé-zones                               | 4  |
| Protocollen netwerkcamera                 | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link |

# IP Dome 4 MPx (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. IPCB74520

Seite 4 von 4

## Technische gegevens - IP Dome 4 MPx (2.8 - 12 mm)

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Resolutie                   | 4MPx  |
| Resolutiemodi               | Stream 1: 2.688 x 1.520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.280 x 720 @ 25 fps    |
| Ruisonderdrukking           | 3D DNR  |
| Stroomopname                | 1.045 mA  |
| Taal OSD                    | DE, UK, FR, NL, DK  |
| Taal handleiding            | DE, UK, FR, NL, DK  |
| Technologie                 | IP  |
| Tegenlichtcompensatie       | WDR, BLC, HLC   |
| Vermogensopname             | 13 W  |
| Verticale kijkhoek          | 18 – 59 °   |
| Video Content Analyse (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection   |
| Videocompressie             | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG |
| Videosysteem                | IP  |
| Voedingsspanning DC         | 12 (+/-10 %) V  |
| Witbalans                   | AWB, handmatig  |