



De IP Dome levert videostreams met 4 MPx-resolutie en max. 25 fps. Dankzij de watervaste IP66-behuizing kan de camera ook buiten worden gebruikt en de geïntegreerde IR-LED's maken gebruik dag en nacht mogelijk. Met de Link Station-app krijgt men op ieder moment eenvoudig toegang tot de camera.

PTZ-functie: Draaien, kantelen, zoomen

Het precieze sturingsmechanisme zorgt voor een snelle en nauwkeurige 360°-besturing van de camera. De 32-voudige optische autofocus motorzoom biedt scherpe beelddetails, zelfs over lange afstanden - mensen en objecten worden betrouwbaar gedetecteerd. Dankzij de Ultra Low Light-technologie en de krachtige WDR-functie worden belangrijke details in donkere en vooral ook in lichte gebieden vastgelegd.

Automatische surveillanceronde

Vooraf gedefinieerde presetposities zorgen voor een snelle start en instelling van individuele surveillancerondes. Hierdoor kan de camera zelfstandig surveillancerondes uitvoeren.

Gemakkelijke ingebruikname

De IP PTZ Dome wordt aan het plafond of aan de muur gemonteerd. Wij adviseren de installatiebox TVAC31241 voor wandmontage en de PoE-injector TVAC25005 voor voeding via HighPoE (60W).

Voor een eenvoudige en snelle ingebruikname in een netwerk is de gratis software 'ABUS IP Installer' beschikbaar. Deze detecteert de camera eenvoudig en snel in het netwerk en helpt bij de ingebruikname.

Aanwijzing: Bij deze camera wordt geen netstekkervoeding geleverd, omdat voeding via PoE mogelijk is.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen IR-licht reflecteren binnen het gezichtsveld reduceren het IR-bereik of geven een te donker videobeeld. Bovendien kunnen

IP PTZ 4 MPx (32x)

Art.-Nr. IPCS84550

Seite 2 von 4

reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in het beeld veroorzaken.

Technologieën

- 4 MPx resolutie: 2.560 x 1.440 @ 25 fps
- 32x motorzoom-lens (4,8–153 mm)
- Ultra Low-Light Performance voor uitstekende resultaten bij zwakke verlichting
- 120 dB WDR-functie voor compensatie
- Elektronische beeldstabilisator (EIS)
- Weerbestendige behuizing (IP66)
- IR-LED's (bereik tot 150m)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamische GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 24 V AC & High-PoE (802.3bt)

Technische gegevens - IP PTZ 4 MPx (32x)

Aantal gebruikers	32
Aantal preset	300
Aantal streams	3
Aantal toeren	8
Alarmering	E-Mail, NAS, FTP, Relay
Alarmingang (NO/NC)	2
Alarmuitgang	1
Andere functies	Smart Tracking
Audio	2-Way Audio
Beeldintegratie	2 x - 8 x
Beeldopnemer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Behuizingmateriaal	Metal
Beschermingsklasse IP	66
Bewegingsdetectie	Ja
Brandpuntsafstand	4,8 – 153 mm
Brutogewicht	4,8 kg
Cameratype	PTZ
Codering	HTTPS
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secoris	Ja
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Ja

IP PTZ 4 MPx (32x)

Art.-Nr. IPCS84550

Seite 3 von 4

Technische gegevens - IP PTZ 4 MPx (32x)

Compatibel met wAppLoxx Pro	Ja
Dag-/nachtschakeling	Electromechanically removable IR cut filter (ICR), colour/B&W
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	F1.2 – F4.4
Diepte	208 mm
Digitale zoom	16 x
Draai-/kantelbereik	360°/-15°~90°
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluitertijd	1 - 1/30000
Functies	Smart Tracking
Horizontale kijkhoek	2,0 – 54,3 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	150 m
Kleur	RAL9003
Lens	Motor-Zoom, Autofocus
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2560 x 1440 @ 25 fps
Max. snelheid	120°/s (pan), 80°/s (tilt)
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (Z/W)	0,001 lx
Minimale belichting (kleur)	0,005 lx
Model	PTZ
Nettogewicht	3,6 kg
Netwerkaansluiting	RJ45
Netwerkaansluiting LAN	RJ45
Netwerkbandbreedte video	32 kBit/s – 16 MBit/s
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
Optische zoom	32 x
PoE-standaard	IEEE 802.3bt
Privé-zones	24
Protocollen netwerkcamera	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, ABUS Server, NTP, RTSP, DHCP, SNMP, QoS, 802.1X
Resolutie	4MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 2.560 x 1.440 @ 25 fps / 1.920 x 1.080 @ 50 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps

IP PTZ 4 MPx (32x)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCS84550

Seite 4 von 4

Technische gegevens - IP PTZ 4 MPx (32x)

Ruisonderdrukking	3D-DNR
Technologie	IP
Tegenlichtcompensatie	WDR
Vermogensopname	30 W
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Videosysteem	IP
Voedingsspanning AC	24 (+/-10 %) V
Witbalans	ATW, manual