

ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN

Compacte Binnen-Camera

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 1 von 4



Alarmcamera met veelzijdige functies

De ABUS-alarmcamera is een veelzijdige bewakingsoplossing voor thuis of op het kantoor. Hij kan draadloos via WLAN in een netwerk worden geïntegreerd en beschikt over een geïntegreerde luidspreker, die in geval van alarm een luide toon kan afgeven. De geïntegreerde alarmuitgang kan op een externe alarmgever (bijv. sirene of licht) worden aangesloten. Door de ingebouwde microfoon en de luidspreker van de camera is een two-way-audio-communicatie via een computer mogelijk. Als de gebruiker aan de computer verbinding maakt (microfoon vereist) met de camera via het webinterface, kan hij met degene voor de camera communiceren.

Dag en nacht gedetailleerde bewakingsbeelden

De camera levert gedetailleerde beelden met een resolutie van maximaal 1920 x 1080p en ondersteunt bandbreedte-efficiënte transmissieformaten van hoge kwaliteit in H.264 en Motion JPEG. Door de ingebouwde infrarood-LED is de camera geschikt voor 24/7 bewakingstoepassingen. Als dag-/nachtcamera worden zelfs bij volledige duisternis gedetailleerde opnames geleverd en is zelfs identificatie van objecten mogelijk tot een afstand van 5 m. Met de ABUS IPCam-app kunnen zelfs live-video's direct op een smartphone of tablet worden gestreamd. Via het geïntegreerde microSD-kaartslot kunnen de geregistreerde gegevens op een geheugekaart (afzonderlijk verkrijgbaar) als backup worden opgeslagen.

Flexibele montage mogelijkheden

ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN

Compacte Binnen-Camera

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 2 von 4

Door PoE-functie (Power over Ethernet) kan de camera via de netwerkkabel van stroom te voorzien - er hoeven dus geen extra kabels te worden gelegd.

Het infrarood-bereik bedraagt maximaal 10 m en is afhankelijk van de gebruikslocatie van de camera.

Technologieën

- Compacte 2MPx WLAN Binnen-Camera met alarmfunctie
- Scherpe Full HD (2MPx) resolutie met 1920 x 1080 pixels bij 25 fps
- Met geïntegreerde luidspreker, die in geval van alarm een luid signaal kan afgeven
- Bewegingsdetectie met PIR-sensor
- Geïntegreerde IR-LED voor de beste nachtzichteigenschappen
- Versturen van beelden via e-mail
- Back-up van gegevens door geïntegreerd microSD-kaartslot mogelijk
- Toegang tot live-beelden via internet en met smartphone en tablets via IPCam Plus-app en browser
- WPS-toets voor de eenvoudige opbouw van de WLAN-verbinding
- Compatibel met PoE (Power over Ethernet)

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN Compacte Binnen-Camera

Aantal gebruikers	32
Afmetingen	(B x L x H) 66 x 41,82 x 104 mm
Alarmering	Acoustic warning signal / Alarm / E-mail
Alarmingang (NO/NC)	1
Alarmuitgang (NO/NC)	1
Audio-bitrate	32 - 128 Kbit/s
Audio-compressie	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2
Beeldinstellingen	Helderheid / contrast / verzadiging / scherpte / spiegeling
Beeldopnemer	1/2.8" CMOS
Beeldverbetering	BLC / Digital WDR
Behuizingmateriaal	Plastic
Brandpuntsafstand	4 mm
Brutogewicht	0,618 kg
Codering	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Compatibel met	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Ja
Dag-/nachtschakeling	Auto / Handmatig / Schema
Diafragma	F2.0
Frequentiebereik	2,4 - 2,4835 GHz
Gebruikersniveaus	3

ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN

Compacte Binnen-Camera

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 3 von 4

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN Compacte Binnen-Camera

Gevoeligheid	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Horizontale kijkhoek	106 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	10 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	20 MHz
Kleur	Wit
Lengte golflengte	850 nm
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,028 lx
Nettogewicht	0,4 kg
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Netwerkprotocollen	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Ondersteunde browsers	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Opnamemodi	Handmatig / tijdschema / bewegingsdetectie / alarm / PIR
Opslagmedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
PIR-beeldhoek	80 °
PIR-bereik	10 m
PoE-standaard	802.3af
Privé-zones	4
Resolutiemodi	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Software	IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer
Taal OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Technologie	IP
Vermogensopname	4,5 W
Videocompressie	H.264 / MJPEG
Voedingsspanning DC	12 V
Witbalans	Automatische witbalans (AWB) / gloeilamp / warm licht / natuurlijk licht / fluorescentielamp

ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN Compacte Binnen-Camera

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 4 von 4

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 2MPx WLAN Compacte Binnen-Camera

Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendvermogen	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm