

# IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 1 von 4



## KLEINE CAMERA, MAAR GROOTS: VOOR PROFESSIONELE BEWAKING

De IP Mini Tube is een compacte, discrete bewakingscamera. Verkrijgbaar met vaste lenzen in de versies A (2,8 mm) en B (4 mm).

### Discrete 24/7 buitenbewaking

IP Mini Tube levert videostreams in 4 MPx res. met max. 25 beelden/sec. Weersbestendige IP67-behuizing maakt gebruik buiten mogelijk met integrale IR-LED's voor overdag en 's nachts. Mobiele toegang tot de camera via ABUS Link Station app.

### 2 Lensvarianten voor max. flexibiliteit

IP Mini Tube is leverbaar in 2 versies - voor flexibiliteit bij planning/installatie van videobewaking. De IPCB34511A-camera (vaste lens 2,8 mm, horiz. zichthoek 103°) is geschikt voor groothoekbewakingsopnamen. De IPCB34511B-variant (4 mm vaste lens, zichthoek 83°) voor bewaking op grotere afstand.

### Automatische objectdetectie

De beveiligingscamera onderscheidt betrouwbaar relevante bewegingen (mensen, voertuigen) van storende invloeden (takken, licht, enz.) - minimaliseert het aantal onnodige bewegingsalarmen.

### Opname en compatibiliteit

Opnames op ABUS-recorder via videomanagement-software of lokaal op een microSD-kaart. De camera is compatibel met de ABUS Secvest en Secoris alarmsystemen en ABUS wAppLoxx Pro Plus.

### Gemakkelijke inbedrijfstelling

De IP Mini Tube wordt aan het plafond of aan de muur gemonteerd. Beschermd bekabeling door middel van een installatiebox (TVAC32300). De gratis software "ABUS IP-Installer" vindt de camera eenvoudig en snel in het netwerk - voor een tijdbesparende inbedrijfstelling.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie.

# IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 2 von 4

## Technologieën

- 4 MPx resolutie (2.688 x 1.520 @ 25 fps) voor haarscherpe bewakingsbeelden
- Vast 2,8 mm objectief voor een goed overzicht (zichthoek van 103°)
- Ultra Low-Light prestaties voor uitstekende beeldresultaten in omstandigheden met weinig licht
- Objectherkenning (mens & voertuig): Bewegingsdetectie met volledig automatische differentiatie tussen personen/voertuigen en storende invloeden (takken, licht, enz.)
- 120 dB WDR-functie ter compensatie van beeldcontrasten, sterk tegenlicht enz.
- Robuuste, weerbestendige behuizing (IP67); kleur: zwart
- IR-LED's voor zeer duidelijke beelden in het donker (bereik tot 30 m)
- Ondersteunt H.264, H.265, MJPEG (incl. dynamisch GOP)
- MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag
- 12 V DC & PoE (802.3af)

## Technische gegevens - IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC
Aantal IR-led's	3
Aantal gebruikers	32
Aantal streams	3
Afmetingen	(LxBxH) 170x70x69 mm
Alarmering	E-Mail, App Push, FTP, CMS
Andere functies	Objectclassificatie Persoon/Voertuig
Beeldelementen (effectief)	2688(H) x 1520(V) pixel
Beeldfrequentie	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Beeldopnemer	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IP	67
Bewegingsdetectie	8 zones
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Breedte	70 mm
Brutogewicht	0,7 kg
Cameratype	Mini Tube
Codering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Comfion	Ja
Compatibel met Secoris	Ja
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Ja

# IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Compatibel met wAppLoxx Pro	Ja
Dag-/nachtschakeling	ICR/kleur/B/W
Digitale zoom	Ja
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluitertijd	1/3 - 1/1000000 s
Funcities	Scene Change Detection, Region of Interest
Hoogte	69 mm
Horizontale kijkhoek	103 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Kleur	Zwart
Lengte	170 mm
Lens	Fix
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	2688 x 1520 @ 25 fps
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0,003 lx
Model	Mini Tube
Montagemethode	Plafond, Wand
Nettogewicht	0,5 kg
Netwerkaansluiting LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netwerkbandbreedte video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Objectieffitting	M12
Ondersteunde browsers	MS Edge, IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
PoE-standaard	IEEE 802.3af
Privé-zones	4
Protocollen netwerkcamera	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Resolutie	4MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (alleen in monitormodus)
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	600 mA

# IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 4 von 4

## Technische gegevens - IP Mini Tube 4 MPx zwart (2.8mm)

Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK
Technologie	IP
Tegenlichtcompensatie	WDR, BLC, HLC
Vermogensopname	7 W
Verticale kijkhoek	55 °
Video Content Analyse (VCA)	Objektklassificering Person/Køretøj
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 (alleen in monitormodus)
Voedingsspanning DC	12 (+/-25 %) V
Witbalans	AWB, handmatig