

# Universele houder 160 mm

Art.-Nr. TVAC32120

Seite 1 von 2



## ELEGANT, VEELZIJDIG, SNEL: VOOR DE PERFECTE MONTAGE

Zet uw camera's perfect in positie! Met de elegante aluminium beugel zijn er geen grenzen aan uw installatiewensen. U kunt de beugel bijvoorbeeld als tafelstandaard gebruiken, maar ook voor plafondmontage.

Met de 1/4"-schroefdraad van de statiefschroef kan de beugel universeel worden gebruikt voor veel verschillende apparaten. Naast bewakingscamera's (boxcamera's, boxtype, enz.) ook voor IR-schijnwerpers, fotocamera's of bijvoorbeeld voor laboratorium- en meettechniek gebruikte apparatuur.

De universele camerahouder is uitgerust met een 360°-kogelkop met snelsluiting. Zijn draagvermogen is 3 kg.

De interne kabelgeleiding biedt bescherming tegen weersinvloeden.

Kies uit de volgende camerabeugels: Universele houder 160 mm (TVAC32120) en universele houder 300 mm (TVAC32130).

## Technologieën

- Elegante aluminium houder, universeel toepasbaar voor de bevestiging van technische apparaten
- 360° kogelkop met snelsluiting voor eenvoudige bevestiging en optimale uitlijning van de toestellen
- 1/4" statiefschroef (mannetje) voor eenheden met 1/4" schroefbasis (vrouwtje)
- Veelzijdig te gebruiken, bijv. als tafelstatief, plafondhouder enz.
- Geschikte bevestiging voor bijv. beveiligingscamera's (Boxtype), IR-belichters, fotocamera's, laboratorium- en meetapparatuur en andere apparatuur in handel en industrie
- Interne kabelgeleiding mogelijk (bescherming tegen weersinvloeden)
- Lengte van de statiefbuis: 160 mm (voor plafondmontage: afstand van het plafond)
- Draagvermogen: 3 kg

# Universele houder 160 mm



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC32120

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - Universele houder 160 mm

Aansluitingstype	1/4" statiefschroefdraad
Behuizingmateriaal	aluminium
Breedte	110 mm
Draagvermogen	3 kg
Hoogte	125 mm
Kabelgeleiding	binnenin liggend
Kleur	Zilver
Lengte	110 mm
Uitlijning	360 °