

8-kanaals PoE Network Videorecorder (NVR)

Art.-Nr. NVR10021P

Seite 1 von 3



Technische gegevens - 8-kanaals PoE Network Videorecorder (NVR)

| | |
|----------------------------------|--|
| Aansluitingen | 1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x RJ45 LAN, 8 x camera-ingang (PoE), 1 x audio-ingang (Cinch), 1 x audio-uitgang (Cinch), 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x BNC uitgang, 1 x DC-ingang, 4 x alarmingang, 1 x alarmuitgang |
| Aantal HDD's | 2 |
| Aantal gebruikers | 32 |
| Aantal kanalen | 8 |
| Afmetingen | 380 x 315 x 50 mm |
| Alarmering | Akoestisch waarschuwingssignaal, OSD-sigitaal, e-mail, CMS, alarmuitgang, app-push |
| Alarmingangen (NO/NC) | 4 |
| Andere functies | 5-kanaals bewegingsdetectie of 4-kanaals VCA of 4-kanaals gezichtsdetectie, 5-kanaals gezichtsvergelijking, VCA (inbraakdetectie, tripwire, regio binnenkomen, regio verlaten) |
| Audio | Lijningang: 1 x RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω) - alleen voor netwerktransmissie, Audio-uitgang: 1 x RCA (1000 Ω) |
| Audio-compressie | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM |
| Batterij - GRS-type | CR1220 |
| Batterij - hoeveelheid | 1 |
| Behuizingmateriaal | metaal |
| Besturing | USB-muis, IP-netwerk via internetbrowser/ABUS CMS |
| Breedte | 380 mm |
| Brutogewicht | 3,7 kg |
| Camera-ingangen | 8 |
| Compatibel met ABUS Link Station | Ja |
| Compatibel met Secoris | Nee |
| Compatibel met wAppLoxx Pro | Nee |
| DDNS | Ja |
| Gebruikersniveaus | 3 |
| Gegevensback-up | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Gelijktijdige netwerktoegang | 128 camera-aansluitingen |
| HDMI uit | Ja |
| Hoogte | 50 mm |

8-kanaals PoE Network Videorecorder (NVR)



Art.-Nr. NVR10021P

Seite 2 von 3

Technische gegevens - 8-kanaals PoE Network Videorecorder (NVR)

| | |
|--|---|
| Hybride-compatibel | Nee |
| Lengte | 315 mm |
| Logboek | Ja |
| Max. bedrijfstemperatuur | 55 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 90 % |
| Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C |
| Min. schermresolutie | 1024 x 768 Pixel |
| Mobiele toegang | ABUS Link Station Lite / Pro (Apple iOS & Android) |
| Monitoruitgangen | 1 x VGA, 1 x HDMI |
| Montagemethode | Tafel, 19 inch rack (Let op: ventilator geïntegreerd in recorder) |
| Multi-monitor-functie | Ja |
| NTP | Ja |
| Nettogewicht | 1,8 kg |
| Netwerk Throughput totaal (Input/Output) | 336 MBit/s (80 MBits/256 MBits) |
| Netwerkaansluiting | 8 x RJ45 PoE (IEEE 802.3 af/at, max. 150 W) + 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Netwerkcamera's | ABUS netwerkcamera's, 3rd-Party (abus.com), RTSP, Open Network Video |
| Netwerkfuncties | Liveweergave, afspelen, gegevensexport, instellingen |
| Netwerkprotocollen | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, ABUS Server, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS |
| Opnamemodi | Handmatig, schema, bewegingsdetectie, alarmingang, VCA |
| Opslagmedium | 2 x SATA HDD (tot 16TB per HDD) |
| PTZ-besturing | Via IP-netwerk |
| Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen) | AI in NVR uit: max. 64 MPx, AI over NVR: max. 40 MPx |
| PoE-standaard | IEEE 802.3 af/at (max. 150 W) |
| Pre/post-alarmgeheugen | Ja (vooralarm is afhankelijk van resolutie en bitrate, na-alarm (5 - 600 seconden)) |
| RAID | Nee |
| RS-485-interface | Nee |
| Relaisuitgang | 1 (belastbaarheid: 12 V DC/1 A) |
| Resolutie HDMI-uitgang | 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz |
| Resolutie VGA-uitgang | 1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera | 32 MPx, 24 MPx, 12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25 fps |
| Stroomopname | 2.200 mA |
| Taal OSD | DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL |
| Technologie | IP |
| Totale beeldfrequentie | 200 beelden/s |

8-kanaals PoE Network Videorecorder (NVR)



Security Tech Germany

Art.-Nr. NVR10021P

Seite 3 von 3

Technische gegevens - 8-kanaals PoE Network Videorecorder (NVR)

| | |
|---|---|
| Vermogensopname | 180 W |
| Vermogensopname incl. HDD | 190 W |
| Video Content Analyse (VCA) | Ja |
| Videocompressie | H.264, H.265 (incl. dynamische GOP) |
| Videokanalen AHD | 0 |
| Videokanalen HD-CVI | 0 |
| Videokanalen HD-SDI | 0 |
| Videokanalen HD-TVI | 0 |
| Videokanalen IP | 8 |
| Videokanalen analoog | 0 |
| Videokanalen totaal | 8 |
| Voedingsspanning AC | 100 V |
| Webserver | Ja |
| Weergaven | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 |
| Wet Sarkozy conform (alleen geldig voor FR) | Ja |
| Zoekmodi | Gebeurtenis, datum en tijd, slim zoeken, VCA, gezicht |