

# 64-kanaals Network Videorecorder (NVR)



Security Tech Germany

Art.-Nr. NVR10051

Seite 1 von 3



## Technische gegevens - 64-kanaals Network Videorecorder (NVR)

Aansluitingen	2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RJ45 LAN, 1 x audio-ingang (Cinch), 2 x audio-uitgang (Cinch), 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x BNC-uitgang, 1 x DC-ingang, 16 x alar mingang, 9 x alarmuitgang, 1 x RS-485, 1 x eSATA
Aantal HDD's	8
Aantal gebruikers	32
Aantal kanalen	64
Afmetingen	164 x 164 x 44 mm
Alarmering	Akoestisch waarschuwingssignaal, OSD-sig naal, e-mail, CMS, alarmuitgang, app-push
Alar mingangen (NO/NC)	16
Andere functies	32-kanaals bewegingsdetectie of 4-kanaals VCA of 4-kanaals gezichtsdetectie, 5-kanaals gezichtsvergelijking, VCA (inbraakdetectie, tripwire, regio binnenkomen, regio verlaten)
Audio	Lijningang: 1 x RCA (2,0 V s-s, 1000 $\Omega$ ) - alleen voor netwerktransmissie, Audio-uitgang: 2 x RCA (1000 $\Omega$ )
Audio-compressie	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Batterij - GRS-type	CR1220
Batterij - hoeveelheid	1
Behuizingmateriaal	metaal
Besturing	USB-muis, IP-netwerk via internetbrowser/ABUS CMS
Breedte	450 mm
Brutogewicht	9,5 kg
Camera-ingangen	64
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secoris	Nee
Compatibel met wAppLoxx Pro	Nee
DDNS	Ja
Gebruikersniveaus	3
Gegevensback-up	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
Gelijktijdige netwerktoegang	128 camera-aansluitingen
HDMI uit	Ja
Hoogte	95 mm
Hybride-compatibel	Nee

# 64-kanaals Network Videorecorder (NVR)

Art.-Nr. NVR10051

Seite 2 von 3

## Technische gegevens - 64-kanaals Network Videorecorder (NVR)

Lengte	465 mm
Logboek	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. schermresolutie	1024 x 768 Pixel
Mobiele toegang	ABUS Link Station Lite / Pro (Apple iOS & Android)
Monitoruitgangen	2 x VGA, 2 x HDMI
Montagemethode	Tafel, 19 inch rack (Let op: ventilator geïntegreerd in recorder)
Multi-monitor-functie	Ja
NTP	Ja
Nettogewicht	6,5 kg
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	576 MBit/s (320 MBits/256 MBits)
Netwerkaansluiting	2 x RJ45 10/100 /1000 Mbps
Netwerkcamera's	ABUS netwerkcamera's, 3rd-Party (abus.com), RTSP, Open Network Video
Netwerkfuncties	Liveweergave, afspelen, gegevensexport, instellingen
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, ABUS Server, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS
Opnamemodi	Handmatig, schema, bewegingsdetectie, alarmingang, VCA
Opslagmedium	8 x SATA HDD, 1 x eSATA (tot 16TB per HDD)
PTZ-besturing	Via IP-netwerk
Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen)	AI in NVR uit: max. 64 MPx, AI over NVR: max. 40 MPx
Pre/post-alarmgeheugen	Ja (vooralarm is afhankelijk van resolutie en bitrate, na-alarm (5 - 600 seconden)
RAID	Ja (Raid 0, 1, 5, 6, 10)
RS-485-interface	Ja
Relaisuitgang	9 (belastbaarheid: 12 V DC/1 A)
Resolutie HDMI-uitgang	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Resolutie VGA-uitgang	1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	32 MPx, 24 MPx, 12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25 fps
Stroomopname	10.000 mA
Taal OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL
Technologie	IP
Totale beeldfrequentie	1600 beelden/s
Vermogensopname	30 W
Vermogensopname incl. HDD	70 W

# 64-kanaals Network Videorecorder (NVR)



Security Tech Germany

Art.-Nr. NVR10051

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - 64-kanaals Network Videorecorder (NVR)

Video Content Analyse (VCA)	Ja
Videocompressie	H.264, H.265 (incl. dynamische GOP)
Videokanalen AHD	0
Videokanalen HD-CVI	0
Videokanalen HD-SDI	0
Videokanalen HD-TVI	0
Videokanalen IP	64
Videokanalen analoog	0
Videokanalen totaal	64
Voedingsspanning AC	100 V
Webserver	Ja
Weergaven	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36 / 64
Wet Sarkozy conform (alleen geldig voor FR)	Ja
Zoekmodi	Gebeurtenis, datum en tijd, slim zoeken, VCA, gezicht