



## PRAKTISCHE HOUDER

Met de houder voor de GRANIT™ Detecto XPlus 8077 en GRANIT™ Detecto XPlus 8077 2.0 schijfremsloten kunt u uw slot comfortabel en veilig vervoeren.

De houder wordt eenvoudig aan de framebuis bevestigd. Dit is mogelijk op ronde framebuizen met een diameter van 12-28 mm en bij vierkante framebuizen met een diameter van 12-18 mm - in beide gevallen zijn twee framebuizen nodig.

Naast de schroefverbinding van de kunststof houder en de metalen klem met rubbergecoat binnenoppervlak, wordt het slot vastgezet met een stevige kabelbinder met metalen kern. Dit betekent dat de houder altijd op zijn plaats blijft zitten, zelfs onder zware belasting.

## Toepassing en gebruik

- Voor het vervoer van de schijfremsloten GRANIT™ Detecto XPlus 8077 en GRANIT™ Detecto XPlus 8077 2.0
- Bevestiging op ronde framebuizen met een diameter van 12-28 mm of vierkante framebuizen met een diameter van 12-18 mm (in beide gevallen zijn twee framebuizen vereist)
- Twee schroevensets van verschillende lengtes inbegrepen in de leveringsomvang
- Bevestiging met een plastic houder en een metalen klem met rubbergecoat binnenoppervlak
- Naast de schroefbevestiging wordt de slothouder aan de framebuis bevestigd met een robuuste kabelbinder met metalen kern - voor een hoge stabiliteit, zelfs bij hoge belastingen

# Houder SH8077



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

---

## Technische gegevens - Houder SH8077

Gewicht	400 g
EAN	4003318594748