

VdS Bouton d'Alarme Panique pour Montage en Saillie

Art.-Nr. AZ6500

Seite 1 von 2



Le bouton de panique vous garantit à 100 % le déclenchement d'une alarme lorsque vous avez besoin d'aide. Vous pouvez installer le bouton de panique comme dispositif isolé ou l'intégrer dans votre installation d'alarme. Il est doté d'une surveillance anti-sabotage. Un contact NO ou NC est accessible pour déclencher l'alarme anti-intrusion et l'alarme anti-sabotage. Le bouton de panique est certifié VSÖ et VdS C.

Technologies

- Pose facile en saillie
- Permet de donner l'alerte discrètement
- Certifié VdS classe C

Caractéristiques techniques - VdS Bouton d'Alarme Panique pour Montage en Saillie

Certifications	VdS-C
Classe VdS	C
Compatible avec	Secoris, Secvest, Terxon
Dimensions	(LxHxP) 85x85x47 mm
Hauteur	85 mm
Homologation VdS n°	G 192028
Indice de protection IP	32
Largeur	85 mm
Lieu de montage	Montage apparent ou encastré
Longueur	47 mm
Matériau du boîtier	ABS
Poids net	0,18 kg
Profondeur	47 mm
Puissance de commutation	225 W

VdS Bouton d'Alarme Panique pour Montage en Saillie

Art.-Nr. AZ6500

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - VdS Bouton d'Alarme Panique pour Montage en Saillie

Raccordements	1 x contact d'alarme NO/NC ; 1 x contact antisabotage NO/NC
Sorties de commutation	Puissance de commutation maxi. : 3 A/75 V
Surveillance anti-sabotage	Oui
Température de fonctionnement max.	55 °C