

Barrière Lumineuse Profiline, 60m

Art.-Nr. LS2060

Seite 1 von 2



Cette barrière lumineuse Profiline détecte des objets et mouvements à une distance de 120m à l'intérieur et 60m à l'extérieur. Les rayons lumineux Dual et la surveillance contre le sabotage de l'émetteur et du récepteur assurent une fonctionnalité sûre. Atout particulier : grâce à l'orientation horizontale et verticale de l'émetteur et récepteur et au réglage par rayon laser et affichage LED, l'installation est facile et rapide.

Technologies

- Pour sécurisation de trappes, de périmétrie externe et d'espaces ouverts
- Grande portée
- Double faisceau IR pulsé
- Laser simplifiant le réglage
- IP55

Caractéristiques techniques - Barrière Lumineuse Profiline, 60m

Affichage	Oui
Affichage d'état	Oui
Alimentation électrique CC	10-30 V
Compatible avec	Secoris, Secvest, Terxon
Consommation de courant	65 mA
Consommation électrique	0,65 W
Dimensions	(LxHxP) 74x173x72 mm
Hauteur	173 mm
Indice de protection IP	55
Largeur	74 mm
Lieu de montage	Utilisation en intérieur et en extérieur
Longueur	72 mm

Barrière Lumineuse Profiline, 60m

Art.-Nr. LS2060

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Barrière Lumineuse Profiline, 60m

Matériau du boîtier	ABS
Méthode de détection	Mesure du faisceau infrarouge
Raccordements	Bornier à vis: émetteur (Tx): alimentation 10-30 V CC, sortie antisabotage NC (Tamper) , récepteur (Rx) : alimentation 10-30 V CC, contact d'alarme COM, contact d'alarme NC, contact d'alarme NO, sortie antisabotage NC (Tamper)
Surveillance anti-sabotage	Oui
Température de fonctionnement max.	55 °C
Type de capteur	Module infrarouge
Zone de détection du détecteur (m)	120 m
Zone de détection max. (extérieur)	60 m
Zone de détection max. (intérieur)	120 m