

Câble Vidéo Combiné 20 m

Art.-Nr. TVAC40120

Seite 1 von 2



Gagnez du temps lors de l'installation!

Ce câble combiné vidéo prêt à l'emploi est un accessoire très pratique pour les caméras de vidéosurveillance analogiques. Il assure à la fois la transmission du signal vidéo et l'alimentation électrique. Non seulement ce câble combine transmission du signal vidéo et alimentation électrique, mais encore il est fourni déjà prêt à être raccordé. Vous évitez ainsi les opérations fastidieuses de dénudage, raccordement et sertissage. Le câble combiné vidéo prêt à l'emploi est disponible en 10m (TVAC40110), 20m (TVAC40120) et 30m (TVAC40130) de longueur.

Remarque: les câbles vidéo prêts à l'emploi TVAC40110, TVAC40120 et TVAC40130 sont seulement compatibles avec les caméras HD analogiques HDCC31500 et HDCC41500.

Technologies

- Câble combinant transmission du signal vidéo et alimentation électrique
- Connecteurs BNC et Vdc prêts à l'emploi
- Compatible avec toutes les caméras équipées d'une prise femelle BNC et d'une prise électrique (mâle)
- Longueur du câble : 20 m

Caractéristiques techniques - Câble Vidéo Combiné 20 m

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Alimentation électrique CC | 12 V |
| Application prévue | à l'intérieur |
| Atténuation | 0.53 dB |
| Diamètre | 6 mm |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Isolation | PE |
| Longueur de câble | 20 m |
| Matériau du boîtier | PVC |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C |

Câble Vidéo Combiné 20 m



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC40120

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Câble Vidéo Combiné 20 m

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Type de connexion | BNC (mâle) – BNC (féminin) |
| Type de câble | Câble vidéo combiné |