

Dôme HD Analogique Extérieur IR 720p à Focale Variable (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC71510

Seite 1 von 2



Utilisation universelle avec une portée allant jusqu'à 500 mètres

Avec une portée de transmission par câble coaxial de jusqu'à 500 mètres, cette caméra dôme extérieure associe une technologie analogique éprouvée à une résolution HD. 24 LED IR intégrées garantissent des images haute résolution riches en détail, même dans l'obscurité et ce, pour une portée de jusqu'à 40 mètres. Si une certaine intensité de lumière n'est pas atteinte, la caméra couleur commute en mode noir et blanc sensible à la lumière et les LED IR sont activées.

Images sans bruit au contraste parfait

La fonction 3D DNR permet d'enregistrer des images vidéo sans bruit. L'objectif à focale variable 2,8 à 12 mm règle automatiquement le niveau de netteté adéquat dans chaque situation et la fonction DWDR optimise en plus les contrastes de l'image de manière à ce que vous obteniez des images claires et fluides indépendamment de l'environnement.

Design sobre et degré de protection élevé

Que ce soit en intérieur ou en extérieur, le jour ou la nuit, cette caméra convainc par son design sobre et son degré de protection élevé (IP66) permettant son utilisation sans boîtier supplémentaire de protection contre les intempéries, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéo trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

Technologies

- Résolution HD 720 p : 1 280 x 720 @ 25 ips

Dôme HD Analogique Extérieur IR 720p à Focale Variable (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC71510

Seite 2 von 2

- Transmission via une infrastructure CCTV traditionnelle (câble coaxial de jusqu'à 500 mètres)
- Objectif à focale variable 2,8 à 12 mm
- Capteur d'images 1/3" CMOS
- Avec 24 LED IR pour une portée nocturne de 40 m env.
- 3D DNR pour des images sans bruit
- Fonction DWDR permettant d'équilibrer les contrastes de l'image
- Boîtier résistant aux intempéries (IP66)

Caractéristiques techniques - Dôme HD Analogique Extérieur IR 720p à Focale Variable (2.8 - 12 mm)

Indice de protection IP	66
Raccordements	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS), 1 x DC/AC (2 broches)