

Enregistreur numérique WLAN 6 canaux

Art.-Nr. TVVR36500

Seite 1 von 3



Enregistrement moderne Full HD

L'enregistreur numérique de réseau Wi-Fi 6canaux (4x par Wi-Fi + 2x par réseau) permet l'affichage en temps réel et l'enregistrement de jusqu'à 6caméras IP d'ABUS avec une résolution de 1080pixels à 25fps. Grâce à la compression H.264, les données image sont enregistrées avec une qualité exceptionnelle, n'occupent que peu d'espace et sont optimisées pour l'accès au réseau.

Un démarrage simple grâce à Quick-Add et à l'assistant d'installation

La configuration du système s'effectue de manière simple et rapide: connectez l'enregistreur numérique au routeur à l'aide d'un câble réseau. Connectez ensuite les caméras Wi-Fi (jusqu'à 4) sans fil à l'enregistreur numérique à l'aide de l'assistant d'installation intégré, branchez l'écran et la souris - c'est prêt. L'enregistrement est lancé manuellement, selon une programmation préalable ou par détection de mouvement. L'enregistreur numérique dispose d'une connexionHDMI pour raccorder un écran. Grâce à son design compact en forme de cube, l'enregistreur numérique passe inaperçu dans toutes les pièces. Le câble réseau entre l'enregistreur numérique et le routeur est ensuite uniquement nécessaire en cas d'accès externe au système.

Accès partout dans le monde via un navigateur Internet et une application gratuite

La configuration de l'enregistreur numérique sur le serveur ABUS (www.abus-server.com) permet d'utiliser gratuitement un service DDNS pour pouvoir à tout moment accéder à l'enregistreur numérique par Internet. Il est possible d'accéder aux images en direct et aux enregistrements par navigateur ou application, indépendamment d'adresses IP variables. L'application gratuite pour iOS et Android est disponible pour smartphones (iDVRPlus) et tablettes (iDVRPlusHD).

Flexibilité par réseau - 2caméras connectées en réseau

Deux autres caméras peuvent être connectées directement à la connexion réseau de l'enregistreur numérique grâce à un routeur (LAN, Wi-Fi) ou à un câble.

Enregistreur numérique WLAN 6 canaux

Art.-Nr. TVVR36500

Seite 2 von 3

Pour une utilisation 24/7, nous vous conseillons le disque dur 1To TVVR36000H.

Technologies

- Gestion simultanée de 6 caméras IP ABUS 720p (4 x caméras WiFi et 2 x caméras réseau)
- Avec point d'accès pour 4 caméras WiFi maximum pour une mise en service simple avec routeur
- Assistant d'installation avec fonction Quick-Add pour ajouter simplement des caméras
- Enregistrement sur disque dur (non inclus) de 2,5" ou NAS externe via port LAN
- Affichage en temps réel et enregistrement de jusqu'à 6 caméras IP
- Enregistreur numérique WiFi pour une configuration personnalisée
- Commande simple et intuitive par souris et écran
- Fonction de commutation intégrée pour raccorder des appareils domestiques via le port LAN (par ex. imprimante)
- Accès mobile avec l'app ABUS iDVR

Caractéristiques techniques - Enregistreur numérique WLAN 6 canaux

Alerte	signal OSD, e-mail, CMS
Alimentation électrique CC	12 V
Boîtier	Cube
Caméras IP supportées	TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x560, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x560, TVIP82900
Canaux vidéo IP	6
Compression vidéo	H.264
Connexion réseau	1 x RJ45 Router 10/100 Mbps, 3 RJ45 LAN 10/100 Mbps
Dimensions	88 x 165 x 90 mm (L x H x P) mm
Débit total réseau (entrée/sortie)	(50/80) Mbits
Décodage de la performance (vue locale en direct & lecture)	4x 2Mpx, 1x 6Mpx
Ensemble complet des canaux vidéo	6
Humidité de l'air max.	90 %
Langue OSD	Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois
Lecture synchrone	6
Modes d'enregistrement	Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme
Poids net	0,68 kg
Raccordements PoE	0
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps

Enregistreur numérique WLAN 6 canaux

Art.-Nr. TVVR36500

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Enregistreur numérique WLAN 6 canaux

Résolution maximale à fréquence d'images	6MPx @ 25 Fps
Résolution sortie HDMI	1920 × 1080P / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz,
Support d'enregistrement	1 x 2,5" SATA HDD
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C