

Kit de vidéosurveillance : enregistreur numérique WLAN réseau+ 2 caméras extérieures WLAN

Art.-Nr. TVVR36520

Seite 1 von 6



Kit de vidéosurveillance pour une surveillance sans faille

Ce kit complet permet d'installer facilement une vidéosurveillance en intérieur ou en extérieur. Le kit contient un enregistreur numérique Wi-Fi réseau à 6canaux intégrant un disque dur d'une capacité d'1To pour un enregistrement pendant env. 6semaines en continu, deux caméras extérieures Wi-Fi, trois blocs d'alimentation et divers accessoires.

Technique d'enregistrement professionnelle facile à utiliser

L'enregistreur commence l'enregistrement soit manuellement, soit selon une programmation préalable, soit par le biais du détecteur de mouvement suivant le réglage choisi. La commande est effectuée confortablement par souris ou avec l'application ABUS iDVR Plus. Les images vidéos sont enregistrées en qualité brillante, ne nécessitent pas beaucoup d'espace sur le disque dur et sont optimisées pour un accès rapide au réseau. Les caméras ayant un indice de protection IP66 et la fonction WDR pour une compensation optimale de contre-jour sont particulièrement appropriées pour une surveillance sans faille de la zone d'entrée ou de l'extérieur. Il est possible d'intégrer au total jusqu'à 6caméras ABUS (4x par Wi-Fi + 2x par réseau) dans le système.

Installation simple et rapide

Pour l'installation, l'enregistreur numérique et le routeur sont connectés à l'aide d'un câble réseau. Grâce au point d'accès intégré dans l'enregistreur (hotspot Wi-Fi), à l'assistant d'installation «plug and play» et à la fonction WPS, l'intégration des caméras extérieures Wi-Fi dans l'enregistreur numérique peut se faire sans fil, de manière simple et rapide. Le câble réseau entre l'enregistreur numérique et le routeur est ensuite uniquement nécessaire en cas d'accès externe au système.

Technologies

- Kit complet avec enregistreur WLAN à 4 canaux, 2 x caméras extérieures WLAN, 1 To HDD, 3 x blocs d'alimentation et accessoires
- Avec point d'accès pour 4 caméras WLAN maximum pour une mise en service simple avec routeur
- Affichage en temps réel simultané de jusqu'à six caméras IP (4 x caméras WLAN et 2 x caméras réseau)
- Fonction de commutation intégrée pour raccorder des appareils domestiques via port LAN (par ex. imprimante)

Kit de vidéosurveillance : enregistreur numérique WLAN réseau+ 2 caméras extérieures WLAN

Art.-Nr. TVVR36520

Seite 2 von 6

- Caméra extérieure avec fonction WDR pour la compensation de contre-jour, idéale pour la zone d'entrée
- Structure compacte et indice de protection élevé (IP66) de la caméra extérieure Wi-Fi
- Haute résolution caméra de 1280 x 720 pixels pour 25 images par seconde
- Disque dur d'1 To compris pour environ 6 semaines d'enregistrement en continu
- Enregistrement après détection de mouvement, programmé ou permanent
- Accès mobile avec l'application ABUS iDVR

Caractéristiques techniques - Kit de vidéosurveillance : enregistreur numérique WLAN réseau+ 2 caméras extérieures

Accès mobile	Oui
Accès simultané au réseau	128 connexions de caméras
Affichages	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Alerte	OSD signal, email, CMS
Alimentation électrique CC	12 V
Canaux vidéo Analogique	0
Canaux vidéo HD-SDI	0
Canaux vidéo IP	6
Certifications	CE, REACH, Law Sargozy, C-Tick
Commande	Souris
Compression vidéo	H.264
Conforme à la loi Sarkozy (valable uniquement pour la France)	Oui
Connexion réseau	1 x RJ45 Router 10/100 Mbps, 3 RJ45 LAN 10/100 Mbps
Consommation de courant	1.000 mA
Consommation électrique	12 W
DDNS	Oui
Dimensions	88 x 165 x 90 mm (L x H x P) mm
Débit total réseau (entrée/sortie)	(50/80) Mbits
Ensemble complet des canaux vidéo	6
Fonctions réseau	Affichage en temps réel, lecture, exportation des données
Fréquence d'images totale	150
Hauteur	165 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Langue OSD	Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois
Langue emballage	Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois
Langue notice	Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois
Largeur	88 mm

Kit de vidéosurveillance : enregistreur numérique WLAN réseau+ 2 caméras extérieures WLAN

Art.-Nr. TVVR36520

Seite 3 von 6

Caractéristiques techniques - Kit de vidéosurveillance : enregistreur numérique WLAN réseau+ 2 caméras extérieures

Mode de fonctionnement	Triplex
Modes d'enregistrement	Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme
Modes de recherche	Par événement, date et heure, S.M.A.R.T
Modes de résolution	Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480
Mémoire pré/post-alarme	0-30 / 5-900
NTP	1
Niveaux utilisateurs	2
Poids net	0,68 kg
Protocoles caméras réseau	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps
Serveur Web	Oui
Sorties écran	HDMI
Stockage	1 x USB 2.0
Support d'enregistrement	1 x 2,5" SATA HDD
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C

Caractéristiques techniques - 2 Caméras Extérieures + Accessoire

Alerte	E-Mail
Alimentation électrique CC	12 V
Angle de visée horizontal	69,4 °
Certifications	CE, RoHS, REACH
Compensation du contre-jour	Soft-WDR
Compression vidéo	H.264, MJPEG
Connexion réseau LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Consommation de courant	580 mA
Consommation électrique	7 W
Distance focale	4 mm
Détection de mouvement	3 zones
Enregistreur d'images	1/3" Progressive Scan CMOS
Hauteur	82 mm
Indice de protection IP	66
LED IR	30
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Langue emballage	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE

Kit de vidéosurveillance : enregistreur numérique WLAN réseau+ 2 caméras extérieures WLAN

Art.-Nr. TVVR36520

Seite 4 von 6

Caractéristiques techniques - 2 Caméras Extérieures + Accessoire

Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Logiciel	ABUS VMS, IPCam App
Modes de résolution	Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480
Mémoire pré/post-alarme	Oui
Nombre d'images par seconde	25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720
ONVIF	Profile S
Obturbateur électronique	1/3 - 1/100000 s
Poids net	500 kg
Portée IR (max.)	10 m
Protocoles caméras réseau	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
Raccordements	1 x RJ45, 1 x DC
Réglage d'amplification	AGC
Résolution maximale à fréquence d'images	1280 x 960 @ 25 fps
Système vidéo	IP
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de caméra	Jour/nuit
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	2 lx
Élimination des bruits parasites	DNR
Éléments d'image (effectifs)	1280 x 960 Pixel
Éléments d'image (total)	1280 x 960 Pixel
EAN	4043158067026

Caractéristiques techniques - 4043158168266

Accès mobile	Oui
Accès simultané au réseau	128 connexions de caméras
Affichages	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Alerte	signal OSD, e-mail, CMS
Alimentation électrique CC	12 V
Canaux vidéo Analogique	0
Canaux vidéo HD-SDI	0
Canaux vidéo IP	6
Certifications	CE, REACH, Law Sargozy, C-Tick
Commande	Souris USB

Kit de vidéosurveillance : enregistreur numérique WLAN réseau+ 2 caméras extérieures WLAN

Art.-Nr. TVVR36520

Seite 5 von 6

Caractéristiques techniques - 4043158168266

Compression vidéo	H.264
Conforme à la loi Sarkozy (valable uniquement pour la France)	Oui
Connexion réseau	1 x RJ45 Router 10/100 Mbps, 3 RJ45 LAN 10/100 Mbps
Consommation de courant	1.000 mA
Consommation électrique	12 W
DDNS	Oui
Dimensions	88 x 165 x 90 mm (L x H x P) mm
Débit total réseau (entrée/sortie)	(50/80) Mbits
Ensemble complet des canaux vidéo	6
Fonctions réseau	Affichage en temps réel, lecture, exportation des données
Fréquence d'images totale	150
Hauteur	165 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Langue OSD	Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois
Langue emballage	Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois
Langue notice	Allemand, anglais, français, hollandais, danois, italien, polonais, espagnol, suédois
Largeur	88 mm
Logiciel	ABUS CMS Software
Mode de fonctionnement	Triplex
Modes d'enregistrement	Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme
Modes de recherche	Par événement, date et heure, S.M.A.R.T
Mémoire pré/post-alarme	0-30 / 5-900
NTP	Oui
Niveaux utilisateurs	2
Poids net	0,57 kg
Profondeur	90 mm
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps
Serveur Web	Oui
Sorties écran	HDMI
Stockage	1 x USB 2.0
Support d'enregistrement	1 x 2,5" SATA HDD
Température de fonctionnement max.	40 °C

Kit de vidéosurveillance : enregistreur numérique WLAN réseau+ 2 caméras extérieures WLAN

Art.-Nr. TVVR36520

Seite 6 von 6

Caractéristiques techniques - 4043158168266

Température de fonctionnement min.	0 °C
EAN	4043158168266