

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 1 von 4



Surveillance dans toutes les conditions de vent et de temps

Avec une résolution élevée et détaillée de 1920 x 1080 pixels, la caméra dôme TVIP82560 2MPx WLAN PTZ enregistre 25 images par seconde. Grâce à son boîtier robuste et à l'indice de protection IP66, la caméra est prête à affronter toutes les conditions climatiques. La zone de visualisation et d'enregistrement peut être commandée manuellement en continu, pivoter de 355° et basculer de 90°. Pour une surveillance sur 360°, avec zoom optique 4x (angle de vision 32,6°-100,5°).

Idéal : pour les grandes surfaces

La caméra PTZ est idéale pour la surveillance de grandes surfaces, comme les jardins ou les grands parkings, également grâce au WDR avec 120 dB pour la compensation de contre-jour. Le fonctionnement se fait via PoE ou WLAN selon les besoins. L'emplacement pour carte microSD intégré est utilisé pour enregistrer directement dans l'appareil photo et pour la lecture via un navigateur ou une application. La détection de mouvement permet de réduire les besoins en mémoire à l'avance. La caméra dispose également de LED infrarouges intégrées pour une vue jusqu'à 20 mètres dans l'obscurité/nuit (selon l'endroit).

Accès aux images et enregistrements en direct: sécurisé et facile

La caméra se connecte simplement directement à l'application ABUS Link Station sur le smartphone ou la tablette - et sans aucun réglage sur le routeur. Avec la version Lite de l'application, jusqu'à 60 minutes de flux de données (visualisation/lecture en direct) par mois via Internet ou Wi-Fi sont totalement gratuites. Ou avec ABUS Link Station Pro : Achetez une seule fois et accédez à des données illimitées pour toujours.

Technologies

- Caméra 2MPx Wi-Fi PTZ pour l'intérieur et l'extérieur
- Résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) à 25 i/s et angle de visualisation de 32,6° - 100,5° pour plus de détails sur l'image

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme

2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 2 von 4

- WDR (120 dB) pour plus de détails même en cas de rétroéclairage et de forts contrastes
- Panoramique, inclinaison et zoom continus via l'application ou le navigateur : pour une vue panoramique à 360° à des distances focales de 2,8-12 mm et un zoom optique 4x (objectif zoom motorisé)
- Détection de mouvement par logiciel directement dans la caméra pour un faible besoin de stockage et une recherche rapide de l'enregistrement souhaité
- H.265 Plus zum Komprimieren der Videodaten und 6x länger Aufzeichnen
- LED IR intégrées pour une meilleure visibilité de nuit/obscurité, jusqu'à 20 mètres
- Accès mobile facile grâce à l'application ABUS Link Station - aucun paramétrage du routeur n'est nécessaire
- Envoi des photos par e-mail ou FTP
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

| | |
|------------------------------------|--|
| Alerte | Email |
| Alimentation électrique CC | 12 V |
| Amélioration des images | BLC / WDR |
| Angle de visée horizontal | 32,6 – 100,5 ° |
| Balance des blancs | Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude / lumière naturelle / lampe fluorescente |
| Commutation jour/nuit | Auto / Manuel / Calendrier |
| Compatible avec | TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx |
| Compatible avec Secvest | Oui |
| Compatible avec Smartvest | Oui |
| Compatible avec wAppLoxx | Oui |
| Compression vidéo | H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG |
| Connexion réseau | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss |
| Connexion réseau Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s |
| Consommation électrique | 12,2 W |
| Contrôle automatique du diaphragme | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Cryptage | 64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS |
| Diaphragme | F1.6 - F2.7 |
| Dimensions | (Ø x H) 130,7 x 101,7 mm |
| Distance focale | 2,8 - 12 mm |
| Enregistreur d'images | 1/3" CMOS |
| Entrée audio | Oui |
| Filtre pivotant IR | Oui |
| Gamme dynamique (WDR) | 120 dB |
| Haut-parleur | No |

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

| | |
|--|---|
| Humidité de l'air max. | 95 % |
| Humidité de l'air min. | 10 |
| Indice de protection IK | 10 |
| Indice de protection IP | 66 |
| LED IR | Oui |
| Langue OSD | DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE |
| Largeur de canal | 20 MHz |
| Logiciel | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer |
| Longueur d'onde optique | 850 nm |
| Matériau du boîtier | Métal / Plastique |
| Microphone | Oui |
| Modes d'enregistrement | Manuel / selon planning / sur détection de mouvement |
| Modes de résolution | 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Niveaux utilisateurs | 3 |
| Nombre d'utilisateurs | 32 |
| Nombre de présélections | 300 |
| Norme PoE | 802.3af |
| ONVIF | Profile S / Profile G |
| Plage de fréquences | 2,4 - 2,4835 GHz |
| Plage de pivotement / d'inclinaison | 0° - 355° |
| Poids brut | 0,818 kg |
| Poids net | 0,409 kg |
| Portée IR (max.) | 20 m |
| Portée radio | (Selon l'installation) 20 - 50 m |
| Protocoles de réseau | TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6 |
| Puissance d'émission | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Réglages des images | Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring |
| Résolution | 2MPx |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 1920 x 1080 @ 25/30 fps |
| Sensibilité | 11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm |
| Sortie audio | Oui |
| Support d'enregistrement | MicroSD (max. 128GB) / NAS |
| Supports compatibles | TVAC31530 |
| Technologie | Réseau |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82560

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Température de fonctionnement min. | -30 °C |
| Vitesse d'inclinaison | 100° / s |
| Vitesse d'obturation | 1s - 1/100,000s |
| Vitesse de pivotement | 100° / s |
| Zones privées | 4 |
| Éclairage minimal (IR) | 0 lx |
| Éclairage minimal (couleur) | 0,005 lx |
| Élimination des bruits parasites | 3D DNR |
| Événement de base | Détection de mouvement |