

# Cylindre à double bouton lecteur extérieur WLX Pro

Art.-Nr. WLX-PRO-LA

Seite 1 von 2



Cylindre de serrure numérique wAppLoxxPro Le cylindre de serrure numérique d'ABUS permet un accès pratique à votre bâtiment. Il peut en outre être utilisé en ligne ou via une application. En plus de la version standard, il est également disponible dans les versions cylindre à lecture bilatérale, demi-cylindre, en tant que cadenas, en version antipanique et en tant que modèle spécial pour ferrures avec dispositif anti-arrachement du cylindre. Le cylindre wAppLoxxPro se fonde sur toutes les portes et surfaces grâce à son cache gris ou noir. Les rallonges permettent en outre une adaptation individuelle de la longueur de jusqu'à 90mm par côté. La protection anti-manipulation élevée grâce à une protection renforcée contre le perçage et l'arrachement et la liaison radio cryptée soulignent la sécurité du cylindre wAppLoxxPro. Sa conception résistante aux intempéries avec indice de protection IP67 le rend particulièrement robuste.

## Technologies

- Cylindre électronique à double bouton avec lecteur Mifare : Liaison sans fil cryptée entre le badge et le cylindre (Mifare Desfire EV1 en mode Secure)
- Adaptation individuelle de la longueur à l'aide de rallonges jusqu'à 90 mm par côté
- Transfert crypté AES128bit des données entre tous les composants
- Consignation de l'utilisation du cylindre
- Protection anti-manipulation élevée grâce à une protection renforcée contre le perçage et l'arrachement
- Résistant aux intempéries grâce à IP67
- Possibilités de conception diverses grâce à une sélection variée de couleurs et de boutons
- L'état de la batterie du cylindre peut être contrôlé à tout moment via Internet ou l'appli
- Activation/désactivation des systèmes d'alarme reliés

## Caractéristiques techniques - Cylindre à double bouton lecteur extérieur WLX Pro

Ajustement de la longueur	modulaire par paliers de 5 mm
Batterie - type	VARTA CR2 / CR17355 3V lithium batterie
Conditions environnementales	Température min./max. : -25/+65, humidité de l'air max. : 80 %
Couleur	Coloris lecteur : noir, gris
Dimensions	Poignée extérieure : L = 48 mm, Ø = 38 mm, poignée intérieure : L = 27 mm, Ø = 33 mm
Distance de lecture	< 1 cm
Domaines d'utilisation	Portes avec serrure encastrable PZ, verrous multiples
Désignation abrégée de l'article	WLX-PRO-LA

# Cylindre à double bouton lecteur extérieur WLX Pro

Art.-Nr. WLX-PRO-LA

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Cylindre à double bouton lecteur extérieur WLX Pro

Entrée de serrure	35 mm
Fonction de protocole et de programmation des horaires	Oui
Fonctions supplémentaires	Durée d'ouverture réglable, 6 ou 12 secondes, accès à distance
Fréquence radio	868,3 MHz
Indice de protection IP extérieur	67
Instruments de fermeture	ABUS Mifare Desfire EV1
Langue OSD	DE, ES, FR, NL, EN
Langue emballage	DE, ES, FR, NL, EN
Langue notice	DE, ES, FR, NL, EN
Matériau	Poignée : Inox, Lecteur : Plastique
Nombre de cycles/batterie	45.000
Nombre max. de moyens de fermeture	10 transpondeurs de fallback
Programmation	Programmation et gestion du système via wAppLoxx Pro / Pro Plus Control
Protection anti-perçage	Standard, Security
Signalisation	Optique
Temps d'ouverture réglable	Oui
Type de lecteur	Lecteur Mifare extérieur
Électronique	Access, Intrusion