

Demi-cylindre WLX Pro

Art.-Nr. WLX-PRO-HZ

Seite 1 von 2



Cylindre de serrure numérique wAppLoxx Pro

Le cylindre de serrure numérique d'ABUS permet un accès pratique à votre bâtiment. Il peut en outre être utilisé en ligne ou via une application. Dans la version demi-cylindre, il convient particulièrement pour une utilisation sur des interrupteurs à clé par exemple. En plus de la version standard, il est également disponible dans les versions cylindre à lecture bilatérale, en tant que cadenas, en version antipanique et en tant que modèle spécial pour ferrures avec dispositif anti-arrachement du cylindre.

Le cylindre wAppLoxx Pro se fonde sur toutes les portes et surfaces grâce à son cache blanc, gris ou noir. Les rallonges permettent en outre une adaptation individuelle de la longueur de jusqu'à 60 mm par côté. La protection anti-manipulation élevée grâce à une protection renforcée contre le perçage et l'arrachement et la liaison radio cryptée soulignent la sécurité du cylindre wAppLoxx Pro. Sa conception résistante aux intempéries avec indice de protection IP67 le rend particulièrement robuste.

Technologies

- Cylindre électronique à bouton avec lecteur Mifare : Liaison sans fil cryptée entre le badge et le cylindre (Mifare Desfire EV1 en mode Secure)
- Adaptation individuelle de la longueur à l'aide de rallonges jusqu'à 60 mm
- Transfert crypté AES128bit des données entre tous les composants
- Consignation de l'utilisation du cylindre
- Protection anti-manipulation élevée grâce à une protection renforcée contre le perçage et l'arrachement
- Résistant aux intempéries grâce à IP67
- Possibilités de conception diverses grâce à une sélection variée de couleurs et de boutons
- L'état de la batterie du cylindre peut être contrôlé à tout moment via Internet ou l'appli
- Activation/désactivation des systèmes d'alarme reliés

Caractéristiques techniques - Demi-cylindre WLX Pro

| | |
|------------------------------|--|
| Ajustement de la longueur | modulaire par paliers de 5 mm |
| Batterie - type | VARTA CR2 / CR17355 3V lithium batterie |
| Conditions environnementales | Température min./max. : -25/+65, humidité de l'air max. : 80 % |
| Couleur | Coloris lecteur : noir, gris |

Demi-cylindre WLX Pro



Security Tech Germany

Art.-Nr. WLX-PRO-HZ

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Demi-cylindre WLX Pro

| | |
|--|--|
| Dimensions | Poignée : L = 48 mm, Ø = 38 mm |
| Distance de lecture | < 1 cm |
| Fonction de protocole et de programmation des horaires | Oui |
| Fonctions supplémentaires | Durée d'ouverture réglable, 6 ou 12 secondes, accès à distance |
| Fréquence radio | 868,3 MHz |
| Indice de protection IP extérieur | 66 |
| Instruments de fermeture | ABUS Mifare Desfire EV1 |
| Langue OSD | DE, ES, FR, NL, EN |
| Langue emballage | DE, ES, FR, NL, EN |
| Langue notice | DE, ES, FR, NL, EN |
| Matériau | Poignée : Inox, Lecteur : Plastique |
| Nombre de cycles/batterie | 45.000 |
| Nombre max. de moyens de fermeture | 500 autorisations, 10 transpondeurs de fallback |
| Programmation | Programmation et gestion du système via wAppLoxx Pro Control |
| Protection anti-perçage | Standard, Security |
| Signalisation | Optique |
| Temps d'ouverture réglable | Oui |
| Type de lecteur | Lecteur Mifare extérieur |
| Électronique | Access, Intrusion |