

Alimentation Micro-USB 3 A

Art.-Nr. TVAC35100

Seite 1 von 1



Avec l'alimentation USB de Goobay, vous fournissez à ABUS IP Camera Viewer la tension nécessaire. La puissante alimentation à découpage fournit toujours assez de puissance. De plus, l'alimentation universelle est un excellent chargeur pour tout appareil doté d'un port micro USB.

Technologies

- Alimentation plug-in avec sortie micro USB
- Recommandé pour alimenter la caméra IP Camera Viewer IPCV10000 d'ABUS
- Convient pour une variété d'appareils
- Puissant avec 3.1 Un adapté à chaque application
- Câble de charge de 1,1 m pour une liberté de mouvement suffisante
- Avec une tension d'entrée de 100 - 240 V CA, vous pouvez également utiliser à l'étranger

Caractéristiques techniques - Alimentation Micro-USB 3 A

Courant nominal	3.100 mA
Dimensions	(L x H x P) 48 x 28 x 89 mm
Hauteur	28 mm
Langue emballage	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, GB
Largeur	48 mm
Longueur	89 mm
Longueur de câble	1,1 m
Poids net	0,068 kg
Raccordements	Prise Euro (type C, CEE 7/16), fiche Micro USB B
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Tension de sortie DC	5 V