

Vidéosurveillance HD analogique ABUS

Enregistreur hybride 8 canaux

Art.-Nr. TVVR33800

Seite 1 von 3



L'enregistreur est idéal pour le fonctionnement hybride/simultané des caméras analogiques HD et IP. Il compresse les données vidéo via H.265 Plus et prend en charge plusieurs formats vidéo analogiques. L'accès aux images en direct et à l'enregistrement est disponible via une application gratuite, le web ou un logiciel CMS - conçu et soutenu en Allemagne.

Avantages d'utilisation : Combinez HD analogique et IP facilement

L'enregistreur hybride à 8 canaux enregistre les flux vidéo de 4 caméras HD analogiques et 4 caméras IP compatibles en parallèle - avec 25 images par seconde et une résolution allant jusqu'à 5MPx par HD analogique et 5-8MPx par caméra IP. Il prend en charge les formats vidéo analogiques populaires TVI, AHD, CVI et CVBS, ce qui le rend parfait pour la mise à niveau des systèmes analogiques existants.

Mise en service facile et configuration précise

En quelques étapes, l'enregistreur est complètement prêt à fonctionner (recommandé : disque dur SATA 3,5" jusqu'à 6 To) et peut être utilisé avec un moniteur et une souris. Selon les besoins, il enregistre aussi bien manuellement que par détection de mouvement, programmé ou stocké en permanence - grâce à H.265 Plus pour une forte compression des données vidéo 6x plus longue que H.264. Plusieurs modes aident à la recherche et à la lecture efficaces.

Accès aux images et enregistrements en direct via App : sécurisé et facile

L'enregistreur se connecte directement à l'application ABUS Link Station sur le smartphone ou la tablette via une connexion cryptée de bout en bout (E2E) - sans aucun réglage du routeur. Avec la version Lite de l'application, jusqu'à 60 minutes de flux de données (visualisation/lecture en direct) par mois via Internet ou WLAN sont totalement gratuites. Ou avec ABUS Link Station Pro : Achetez une seule fois et accédez à des données illimitées pour toujours.

Technologies

- Intégration flexible : jusqu'à 4 caméras HD analogiques avec 5 MPx et simultanément 4 caméras IP avec jusqu'à 8

Vidéosurveillance HD analogique ABUS

Enregistreur hybride 8 canaux

Art.-Nr. TVVR33800

Seite 2 von 3

MPx. Utilisation complète avec des caméras IP si nécessaire

- Affichage en temps réel, enregistrement en direct et résolution Full HD
- Enregistrez 6 fois plus longtemps avec H.265 Plus (selon le modèle de caméra)
- Optimisé pour le post-équipement : supporte les formats TVI, AHD, CVI et CVBS
- Stocker jusqu'à 6 To sur disque dur 3,5" (non inclus)
- Enregistrement par détection de mouvement, selon un horaire ou en continu
- Application conviviale, logiciel Web et PC pour l'affichage et la lecture en direct des données vidéo.
- Accès mobile facile grâce à l'application ABUS Link Station - aucun paramétrage du routeur n'est nécessaire
- Fonctionnement silencieux (sans ventilateur)

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance HD analogique ABUS Enregistreur hybride 8 canaux

Alerte	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Alimentation électrique CC	12 V
Boîtier	1U Chassis
Caméras IP supportées	TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x56x, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x56x, TVIP82900
Canaux vidéo HD-TVI	4
Canaux vidéo IP	8
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / H.265 Plus Pro
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Dimensions	(La x Lo x H) 315 x 240 x 48 mm
Débit total réseau (entrée/sortie)	72 Mbit/s
Décodage de la performance (vue locale en direct & lecture)	4x 2MPx
Ensemble complet des canaux vidéo	8
Entrée audio	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Entrée vidéo	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	10
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Lecture synchrone	4
Logiciel	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Matériau du boîtier	Métal, Plastique

Vidéosurveillance HD analogique ABUS

Enregistreur hybride 8 canaux

Art.-Nr. TVVR33800

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance HD analogique ABUS Enregistreur hybride 8 canaux

Modes d'enregistrement	Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme
Navigateurs supportés	IE11 (Plugin)
Poids brut	2,899 kg
Poids net	2,072 kg
Port USB	2x USB 2.0
Protocoles de réseau	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Puissance	21
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	8MPx @ 8 fps / 5MPx @ 12fps / 4MPx @ 15 fps / 3 MPx @ 18 fps / 2MPx, 1MPx, WD1, 4CIF, VGA, CIF @ 30 fps
Résolution maximale à fréquence d'images	TVI: 8 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 5MPx, 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Résolution sortie HDMI	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Résolution sortie VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Sortie audio	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Support d'enregistrement	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C