

# Mini caméra dôme 2MPx Wi-Fi (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 1 von 3



Caméra de surveillance Wi-Fi discrète par tous les temps

La mini-caméra dôme Wi-Fi 2 MPx est polyvalente pour la vidéosurveillance, grâce à sa résolution Full HD (1920 x 1080p) et à son angle de vue de 111°.

Utilisation flexible, bonnes images

Pour la maison, le bureau ou le site de l'entreprise : Grâce à son boîtier robuste et protégé contre les intempéries avec indice de protection IP66, la caméra mini-dôme est adaptée à l'intérieur et à l'extérieur. Grâce à la fonction True WDR de 120 dB, elle maîtrise les conditions d'éclairage très variables, par exemple avec beaucoup de contre-jour, comme dans une entrée ou à l'extérieur. La caméra IP dispose également de LED infrarouges pour une bonne visibilité dans l'obscurité/la nuit jusqu'à 30 m (selon le lieu d'utilisation).

Stocker efficacement

Un emplacement pour carte microSD sert à l'enregistrement dans la caméra et à la lecture via le navigateur ou l'application. Grâce à la forte compression H.265-Plus des données vidéo, les enregistreurs compatibles enregistrent les données jusqu'à 4 fois plus efficacement (par rapport au H.264). La détection de mouvement garantit à l'avance une faible consommation d'espace mémoire.

Installation simple et flexible

La transmission des images se fait via Wi-Fi, il n'y a qu'un seul câble d'alimentation qui mène à la prise de courant. Installation rapide sur le réseau grâce à l'installateur IP ABUS.

Accès à l'application mobile

L'application ABUS Link Station pour smartphones/tablettes permet un accès mobile à la caméra. Sans aucun réglage du routeur. Avec la version Lite gratuite : jusqu'à 60 min. de données en streaming (live/lecture) par mois. La version Pro offre un accès illimité à toutes les données.

# Mini caméra dôme 2MPx Wi-Fi (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 2 von 3

## Technologies

- Caméra Wi-Fi 2 MPx, intérieur et extérieur (pour montage au plafond); petite et puissante : caméra Wi-Fi compacte polyvalente avec caractéristiques professionnelles, y compris emplacement pour carte microSD pour l'enregistrement local dans la caméra
- Résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) et angle de vue de 111° pour plus de détails dans l'image, une bonne vue d'ensemble et un enregistrement fluide à 25 images/seconde
- Optimale pour la surveillance vidéo discrète 24h/24 et 7j/7 dans l'entreprise ou à la maison, par tous les temps (indice de protection IP66)
- Détection de mouvement dans la caméra, pour un espace de stockage réduit et recherche rapide ; avec compression vidéo H.265 Plus pour un enregistrement plus long avec une utilisation très efficace de l'espace de stockage sur les enregistreurs/NVR
- True WDR (120 dB) pour de meilleures images en contre-jour et LED IR intégrées pour une meilleure visibilité de nuit/dans l'obscurité jusqu'à 30 mètres
- Accès mobile simple avec smartphone et tablette via l'application ABUS Link Station - sans réglages sur le routeur ; en option : Enregistrement (de plusieurs caméras en parallèle) sur magnétoSCOPE de réseau/NVR (compatible H.265 Plus) ou NAS
- 2 antennes WLAN pour une connectivité stable et une grande portée lors de la transmission de données sans fil (technologie d'antennes duplex)
- Microphone et haut-parleur pour un interphone confortable via l'application (audio bidirectionnel), par exemple dans l'entrée ; ainsi qu'une alarme sonore via le haut-parleur (sortie d'alarme sonore)
- Envoi d'images en cas d'alarme de mouvement via e-mail / FTP
- Caméra standard à installer soi-même par un utilisateur expérimenté (bloc d'alimentation 12V DC)

## Caractéristiques techniques - Mini caméra dôme 2MPx Wi-Fi (Full HD 1080p)

Alerte	Tonalité du haut-parleur, e-mail, NAS, FTP
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	3D DNR
Angle de visée horizontal	111 °
Angle de vue vertical	57 °
Balance des blancs	AWB, manuel
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Connexion réseau Wi-Fi	802.11b/g/n
Consommation électrique	7 W
Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Dimensions	(L X I X H) 126x126x96 mm
Distance focale	2,8 mm

# Mini caméra dôme 2MPx Wi-Fi (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 3 von 3

## Caractéristiques techniques - Mini caméra dôme 2MPx Wi-Fi (Full HD 1080p)

Enregistreur d'images	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Haut-parleur	Oui
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Matériau du boîtier	Plastique
Microphone	Oui
Modes de résolution	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps
Navigateurs supportés	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Nombre d'utilisateurs	32
Poids brut	1,1 kg
Poids net	0,6 kg
Portée IR (max.)	30 m
Résolution	2MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	1920 x 1080 @ 25 fps
Structure	Dome
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-25 °C
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,005 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR