

Mini caméra tube 2MPx Wi-Fi (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 1 von 3



Caméra de surveillance Wi-Fi discrète par tous les temps

La caméra Wi-Fi Mini Tube 2 MPx est polyvalente pour la vidéosurveillance, grâce à sa résolution Full HD (1920 x 1080p) et son angle de vue de 111°.

Utilisation flexible, bonnes images

Pour la maison, le bureau ou le site de l'entreprise : Grâce à son boîtier robuste et protégé contre les intempéries avec indice de protection IP66, la caméra Mini Tube est adaptée à l'intérieur et à l'extérieur. Grâce à la fonction True WDR de 120 dB, elle maîtrise les conditions d'éclairage très variables, par exemple avec beaucoup de contre-jour, comme dans une entrée ou à l'extérieur. La caméra IP dispose également de LED infrarouges pour une bonne visibilité dans l'obscurité/la nuit jusqu'à 30 m (selon le lieu d'utilisation).

Stocker efficacement

Un logement pour carte microSD sert à l'enregistrement dans la caméra et à la lecture via le navigateur ou l'application. Grâce à la forte compression H.265-Plus des données vidéo, les enregistreurs compatibles enregistrent les données jusqu'à 4 fois plus efficacement (par rapport à H.264). La détection de mouvement garantit à l'avance une faible consommation d'espace mémoire.

Installation simple et flexible

La transmission des images se fait via Wi-Fi, il n'y a qu'un seul câble d'alimentation qui mène à la prise de courant. Installation rapide sur le réseau grâce à l'installateur IP ABUS.

Accès à l'application mobile

L'application ABUS Link Station pour smartphones/tablettes permet un accès mobile à la caméra. Sans aucun réglage du routeur. Avec la version Lite gratuite : jusqu'à 60 min. de données en streaming (live/lecture) par mois. La version Pro offre un accès illimité à toutes les données.

Technologies

- caméra Wi-Fi 2 MPx pour l'intérieur et l'extérieur ; petite mais puissante : caméra Wi-Fi compacte polyvalente avec

Mini caméra tube 2MPx Wi-Fi (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 2 von 3

des caractéristiques professionnelles, y compris un emplacement pour carte microSD

- Résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) et angle de vue de 111° pour plus de détails dans l'image, une bonne vue d'ensemble et un enregistrement fluide à 25 images/seconde
- Optimale pour la surveillance vidéo discrète 24h/24 et 7j/7 dans l'entreprise ou à la maison, par tous les temps (indice de protection IP66)
- Détection de mouvement dans la caméra, pour un espace de stockage réduit et recherche rapide ; avec compression vidéo H.265 Plus pour un enregistrement plus long avec une utilisation très efficace de l'espace de stockage sur les enregistreurs/NVR
- True WDR (120 dB) pour de meilleures images en contre-jour et LED IR intégrées pour une meilleure visibilité de nuit/dans l'obscurité jusqu'à 30 mètres
- Accès mobile simple avec smartphone et tablette via l'application ABUS Link Station - sans réglages sur le routeur ; en option : Enregistrement (de plusieurs caméras en parallèle) sur magnétoSCOPE de réseau/NVR (compatible H.265 Plus) ou NAS
- 2 antennes Wi-Fi pour une connectivité stable et une grande portée lors de la transmission de données sans fil (technologie d'antennes duplex)
- Microphone et haut-parleur pour un interphone confortable via l'application (audio bidirectionnel), par exemple dans l'entrée ; ainsi qu'une alarme sonore via le haut-parleur (sortie d'alarme sonore)
- Envoi d'images en cas d'alarme de mouvement via e-mail ou FTP
- Caméra standard à installer soi-même par un utilisateur expérimenté (bloc d'alimentation 12V DC)

Caractéristiques techniques - Mini caméra tube 2MPx Wi-Fi (Full HD 1080p)

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Alerte | Tonalité du haut-parleur, e-mail, NAS, FTP |
| Alimentation électrique CC | 12 (+/-25 %) V |
| Amélioration des images | 3D DNR |
| Angle de visée horizontal | 107 ° |
| Angle de vue vertical | 57 ° |
| Balance des blancs | AWB, manuel |
| Commutation jour/nuit | ICR/couleur/N&B |
| Compatible avec Secvest | Non |
| Compatible avec wAppLoxx | Non |
| Compression vidéo | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG |
| Connexion réseau Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Consommation électrique | 7 W |
| Cryptage | HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3 |
| Dimensions | (L X I X H) 175x75x75 mm |
| Distance focale | 2,8 mm |
| Enregistreur d'images | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Haut-parleur | Oui |
| Humidité de l'air max. | 95 % |

Mini caméra tube 2MPx Wi-Fi (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Mini caméra tube 2MPx Wi-Fi (Full HD 1080p)

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Indice de protection IP | 66 |
| LED IR | Oui |
| Langue OSD | DE, UK, FR, NL, DK, IT |
| Matériau du boîtier | plastique / métal |
| Microphone | Oui |
| Modes de résolution | Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps |
| Navigateurs supportés | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge |
| Nombre d'utilisateurs | 32 |
| Poids brut | 0,8 kg |
| Poids net | 0,45 kg |
| Portée IR (max.) | 30 m |
| Résolution | 2MPx |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 1920 x 1080 @ 25 fps |
| Structure | Tube |
| Support d'enregistrement | Carte microSD, 256 Go (en option) |
| Température de fonctionnement max. | 50 °C |
| Température de fonctionnement min. | -25 °C |
| Éclairage minimal (IR) | 0 lx |
| Éclairage minimal (couleur) | 0,005 lx |
| Élimination des bruits parasites | 3D DNR |