

# Caméra Extérieure WiFi HD 720p

Art.-Nr. TVIP61560

Seite 1 von 3



## Surveillance détaillée par tous les temps

Avec une résolution élevée et fidèle aux détails de 1 280 x 720 pixels, la caméra extérieure TVIP61560 WLAN HD 720p enregistre 25 images par seconde et s'utilise comme solution de surveillance polyvalente pour les domiciles et les bureaux. Grâce au boîtier robuste et résistant aux intempéries doté de l'indice de protection IP66, la caméra peut fonctionner aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

## Lieu d'installation idéal : Zone d'entrée

Grâce aux détecteurs de mouvement intégrés et à la fonction WDR de compensation de contre-jour, la caméra est particulièrement bien adaptée pour la surveillance des zones d'entrée. La fente pour cartes micro SD intégrée offre une solution de sauvegarde pour la sauvegarde des données en interne. La caméra dispose en outre de 30 LED infrarouges intégrées, qui sont activées en cas d'obscurité. L'utilisateur ne se débat plus au milieu de câbles qui s'emmêlent lors de l'installation, et ce grâce à deux options : une alimentation électrique par câble réseau (PoE) ou le fonctionnement par WLAN, lequel ne nécessite plus que le câble d'alimentation.

## Accès depuis le monde entier aux images en temps réel

L'accès mobile aux images en temps réel passe par Internet. Il est ainsi possible de les consulter de manière très pratique à l'aide d'une appli sur un téléphone portable ou une tablette. De plus, la caméra dispose d'une option pour envoyer des données vidéo par e-mail. La touche WPS permet d'établir facilement la connexion WLAN nécessaire à l'émission.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéo trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

## Technologies

- Haute résolution fidèle aux détails (1280 x 720 pixels pour 25 images/seconde)
- Boîtier de caméra robuste, résistant aux intempéries (IP66)

# Caméra Extérieure WiFi HD 720p

Art.-Nr. TVIP61560

Seite 2 von 3

- Détecteurs de mouvement intégrés
- Avec fonction WDR de compensation de contre-jour – idéal pour les zones d'entrée
- Logement de carte microSD intégré pour le stockage interne de données comme solution de sauvegarde
- 30 LED IR intégrées, activées en cas d'obscurité
- Accès Internet et mobile aux images en temps réel via appli IPCam et navigateur
- Possibilité d'alimentation électrique via le câble réseau (fonctionnement LAN avec Power over Ethernet – PoE)
- Touche WPS pour l'établissement aisé de la connexion WLAN

## Caractéristiques techniques - Caméra Extérieure WiFi HD 720p

Alerte	E-Mail
Alimentation électrique CC	PoE, 12 V
Angle de visée horizontal	73,1 °
Balance des blancs	Oui
Certifications	CE, RoHS, Reach
Commutation jour/nuit	Filtre d'arrêt IR à orientation électromécanique
Compatible avec	TVVR36000
Compatible avec Secvest	Oui
Compensation du contre-jour	BLC, DWDR
Compression vidéo	H.264, MJPEG
Connexion réseau LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Consommation de courant	580 mA
Consommation électrique	7 W
Distance focale	4,0 mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/3" Progressive Scan CMOS
Hauteur	60 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IP	66
LED IR	30
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Langue emballage	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Largeur	61 mm
Logiciel	ABUS VMS Express, IPCam App
Longueur	145 mm
Modes de résolution	Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480
Navigateurs supportés	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Nombre d'images par seconde	25 images/s @ 1280 x 960, 25 images/s @ 1280 x 720

# Caméra Extérieure WiFi HD 720p

Art.-Nr. TVIP61560

Seite 3 von 3

## Caractéristiques techniques - Caméra Extérieure WiFi HD 720p

Obturbateur électronique	1/3 - 1/100000 s
Poids net	0,5 kg
Portée IR (max.)	10 m
Protocoles caméras réseau	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour
Raccordements	1 x RJ45, 1 x DC
Réglage d'amplification	AGC
Résolution maximale à fréquence d'images	1280 x 960 @ 25 fps
Système vidéo	IP
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Type de caméra	Caméra extérieure jour/nuit
Zones privées	4
Zoom numérique	Oui
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,1 lx
Élimination des bruits parasites	DNR
Éléments d'image (effectifs)	1280(H) x 960(V) Pixel
Éléments d'image (total)	1280(H) x 960(V) Pixel