

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP62560

Seite 1 von 3



Surveillance détaillée par tous les temps

Avec une résolution élevée et fidèle aux détails de 1920 x 1080 pixels, la caméra extérieure TVIP62560 WLAN HD 1080p enregistre 25 images par seconde et s'utilise comme solution de surveillance polyvalente pour les domiciles et les bureaux. Grâce au boîtier robuste et résistant aux intempéries doté de l'indice de protection IP67, la caméra peut fonctionner aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Lieu d'installation idéal : Zone d'entrée

Grâce aux détecteurs de mouvement intégrés et à la fonction WDR de compensation de contre-jour, la caméra est particulièrement bien adaptée pour la surveillance des zones d'entrée. La fente pour cartes micro SD intégrée offre une solution de sauvegarde pour la sauvegarde des données en interne. La caméra dispose en outre de LED infrarouges intégrées, qui sont activées en cas d'obscurité. L'utilisateur ne se débat plus au milieu de câbles qui s'emmêlent lors de l'installation, et ce grâce à deux options : une alimentation électrique par câble réseau (PoE) ou le fonctionnement par WLAN, lequel ne nécessite plus que le câble d'alimentation.

Accès depuis le monde entier aux images en temps réel

L'accès mobile aux images en temps réel passe par Internet. Il est ainsi possible de les consulter de manière très pratique à l'aide d'une appli sur un téléphone portable ou une tablette. De plus, la caméra dispose d'une option pour envoyer des données vidéo par e-mail. La touche WPS permet d'établir facilement la connexion WLAN nécessaire à l'émission.

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP62560

Seite 2 von 3

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation.

Technologies

- Caméra 2MPx Wi-Fi pour l'intérieur et l'extérieur
- Résolution Full HD (2MPx) fidèle aux détails de 1 920 x 1 080 pixels pour 25 fps
- Avec fonction DWDR de compensation contre-jour – idéal pour les zones d'entrée
- Détection de mouvement intégrée par logiciel
- LED IR intégrées pour des caractéristiques optimales de vision nocturne
- Envoi d'images par e-mail
- Possibilité de sauvegarde des données grâce au logement de cartes microSD
- Accès Internet et mobile aux images en temps réel via application IPCam Plus et navigateur
- Touche WPS pour l'établissement aisé de la connexion Wi-Fi
- Compatible PoE (Power over Ethernet)

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 2MPx Wi-Fi

Alerte	Email
Alimentation électrique CC	12 V
Amélioration des images	BLC / Digital WDR
Angle de visée horizontal	85 °
Balance des blancs	Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude / lumière naturelle / lampe fluorescente
Commutation jour/nuit	Auto / Manuel / Calendrier
Compatible avec	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compression vidéo	H.264 / MJPEG
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Consommation électrique	5,8 W
Couleur	Blanc
Cryptage	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Diaphragme	F2.0
Dimensions	(Ø x L) 70 x 157 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	1/2.8" CMOS
Filtre pivotant IR	Oui
Haut-parleur	Non

Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP62560

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 2MPx Wi-Fi

Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Largeur de canal	20 MHz
Logiciel	IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer
Longueur d'onde optique	850 nm
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Microphone	Non
Modes d'enregistrement	Manuel / selon planning / sur détection de mouvement
Modes de résolution	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Niveaux utilisateurs	3
Nombre d'utilisateurs	32
Norme PoE	802.3af
Plage de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz
Poids brut	0,778 kg
Poids net	0,5 kg
Portée IR (max.)	20 m
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Protocoles de réseau	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Réglages des images	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring
Résolution maximale à fréquence d'images	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Sensibilité	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Support d'enregistrement	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Zones privées	4
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,028 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR