

# Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 1 von 4



## Vue d'ensemble à 360°

Utilisation flexible, surveillance discrète et fiable, stockage intelligent

Pour les entreprises, les commerces, les bureaux ou la maison : La mini-caméra dôme 2MPx IP PoE WLAN PTZ avec zoom panoramique/inclinaison pour une surveillance 360 degrés sur un large périmètre. Compacte (Ø 13 x H 11 cm), très discrète (l'objectif tourne dans la coupole en verre). Alim. électrique par un câble secteur (Power over Ethernet, PoE), depuis un routeur ou enregistreur p. ex. - très utile dans les endroits difficiles d'accès, pour gagner du temps, de la place et des frais. Ou par un adaptateur secteur et transmission des données vidéo par WLAN.

## Mise en service et surveillance vidéo efficaces

Sauvegarde sur un enregistreur, via NAS ou sur une carte microSD. Détection de mouvement et compression des données pour une utilisation efficace de la mémoire. Mise en service aisée : Interface util. vite accessible via PC/navigateur ou enregistreur/moniteur et installateur IP ABUS, image en direct en quelques minutes. Réglages individuels rapides (horaires p. ex.).

## Fonction WDR puissante & LED IR pour des images nettes

La caméra IP maîtrise également les conditions d'éclairage très variables, p. ex. contre-jour dans les entrées ou à l'extérieur. LED IR pour une bonne visibilité dans l'obscurité/la nuit.

## Accès application mobile

Grâce à l'application ABUS Link Station, les utilisateurs reçoivent un message push en cas d'alarme de mouvement. Version Pro : accès mobile illimité. Version Lite gratuite : jusqu'à 60 min/mois de données (visualisation/lecture en direct).

# Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 2 von 4

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Alerte	Email, ABUS Link Station Push
Alimentation électrique CC	12 V
Amélioration des images	BLC / WDR / HLC / ROI
Angle de visée horizontal	33 – 101 °
Angle de vue vertical	18 – 53 °
Balance des blancs	Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude / lumière naturelle / lampe fluorescente
Commutation jour/nuit	Auto / Manuel / Calendrier
Compatible avec	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC
Compression vidéo	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Connexion réseau	RJ-45 10/100 Mbit/s
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Consommation électrique	11,2 W
Contrôle automatique du diaphragme	Oui
Couleur	Blanc
Cryptage	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Diaphragme	F1.5 – F2.7
Dimensions	(Ø x H) 130,7 x 101,7 mm
Distance focale	2,8 – 12 mm
Débit binaire audio	64 kbps (G.711), 16 kbps (G.722.1 / G.726), 32-192 kbps (MP2L2), 32 kbps (PCM), 16-64 kbps (AAC)
Enregistreur d'images	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Entrée audio	Oui
Filtre pivotant IR	Oui
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Haut-parleur	No
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IK	10
Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
Langue OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT
Largeur de canal	20 MHz
Logiciel	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Longueur d'onde optique	850 nm

# Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Microphone	Oui
Modes d'enregistrement	Manuel / selon planning / sur détection de mouvement
Modes de résolution	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25 fps
Mémoire pré/post-alarme	Oui / Oui
Navigateurs supportés	IE11, MS Edge, Chrome, Firefox
Niveaux utilisateurs	3
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de présélections	300
Norme PoE	802.3af
Plage de fréquences	2,4 – 2,4835 GHz
Plage de pivotement / d'inclinaison	0° - 355°
Poids brut	0,85 kg
Poids net	0,55 kg
Portée IR (max.)	20 m
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Protocoles de réseau	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, QoS, SNMP, UPnP, SMTP, IPv6, ABUS Server
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Réglages des images	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring
Résolution	2MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	1920 x 1080 @ 25 fps
Sensibilité	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Sortie audio	Oui
Structure	Dome
Support d'enregistrement	MicroSD (max. 256 GB, opt.)
Supports compatibles	TVAC31530
Technologie	Réseau
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Video Content Analysis (VCA)	Intrusion Detection, Tripwire, Region enter, Region exit, Unattendet baggage, Object removal, Audio exeption detection
Vitesse d'inclinaison	100° / s
Vitesse d'obturation	1s – 1/30,000s
Vitesse de pivotement	100° / s

# Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 4 von 4

## Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra PTZ-dôme 2MPx Wi-Fi

Zones privées	24
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,005 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Événement de base	Détection de mouvement