

# IP Mini Tube 4 MPx Noir (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 1 von 4



## PETITE CAMERA GRAND MOMENT : POUR LA SURVEILLANCE PROFESSIONNELLE

La Mini Tube IP est une caméra compacte et discrète. Disponible avec objectifs fixes dans les versions A (2,8 mm) et B (4 mm).

### Surveillance ext. 24h/24 et 7j/7

Flux vidéo en résolution 4 MPx avec max. 25 images/sec. Boîtier IP67 pour une utilisation en extérieur.

Des LED IR intégrées permettent une utilisation jour et nuit. Accès mobile à la caméra avec l'appli. ABUS Link Station.

2 objectifs pour une flexibilité maximale

Caméra disponible en 2 versions - pour une grande flexibilité lors de la planification et de l'installation de la vidéosurveillance. La caméra IPCB34511A (objectif fixe 2,8 mm, angle de vue horiz. 103°) est adaptée à la surveillance grand angle. La variante IPCB34511B (objectif fixe 4 mm, angle de vue 83°) est utilisée pour la surveillance plus grande distance.

### Détection automatique d'objets

La caméra distingue les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) - et minimise les alarmes inutiles.

### Enregistrement et compatibilité

Sur un enregistreur ABUS, avec un logiciel de gestion vidéo ou localement sur carte microSD. Compatible avec les alarmes Secvest et Secoris d'ABUS ainsi qu'avec wAppLoxx Pro Plus d'ABUS.

### Mise en service confortable

La Mini Tube IP est montée au plafond ou au mur. Câblage protégé au moyen d'un boîtier d'installation (TVAC32300).

Le logiciel gratuit «ABUS IP Installer» trouve facilement et rapidement la caméra dans le réseau - mise en service rapide.

La portée IR varie selon le lieu d'installation.

# IP Mini Tube 4 MPx Noir (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 2 von 4

## Technologies

- Résolution de 4 MPx (2 688 x 1 520 @ 25 fps) pour des images de surveillance nettes
- Objectif fixe de 2,8 mm pour une bonne vue d'ensemble (angle de vue de 103°)
- Performance en ultra basse lumière pour des résultats d'image exceptionnels dans des conditions de faible luminosité
- Recon. d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvement avec différenciation entièrement automatique entre personnes/véhicules et influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- Fonction WDR 120 dB pour compenser les contrastes d'image, les forts contre-jours, etc.
- Boîtier robuste, résistant aux intempéries (IP67) ; couleur : noir
- LED IR pour des images très claires dans l'obscurité (jusqu'à 30 m de portée)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3af)

## Caractéristiques techniques - IP Mini Tube 4 MPx Noir (2,8 mm)

Alerte	E-Mail, App Push, FTP, CMS
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Angle de visée horizontal	103 °
Angle de vue vertical	55 °
Autres fonctions	Objet Classification Personne/Véhicule
Balance des blancs	AWB, manuel
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 8 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Comfion	Oui
Compatible avec Secoris	Oui
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui
Compensation du contre-jour	WDR, BLC, HLC
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 (uniquement en mode moniteur)
Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Consommation de courant	600 mA
Consommation électrique	7 W
Couleur	Noir

# IP Mini Tube 4 MPx Noir (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - IP Mini Tube 4 MPx Noir (2,8 mm)

Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Dimensions	(L X I X H) 170x70x69 mm
Distance focale	2,8 mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Scene Change Detection, Region of Interest
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Hauteur	69 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	70 mm
Longueur	170 mm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Non
Modes de résolution	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (uniquement en mode moniteur)
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	MS Edge, IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome
Nombre d'images par seconde	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	3
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3af
Objectif	Fix
Obturbateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Poids brut	0,7 kg
Poids net	0,5 kg
Portée IR (max.)	30 m
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Raccordements	1 x RJ45, 1 x CC
Résolution	4MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	2688 x 1520 @ 25 fps
Structure	Mini Tube

# IP Mini Tube 4 MPx Noir (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 4 von 4

## Caractéristiques techniques - IP Mini Tube 4 MPx Noir (2,8 mm)

Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-25 °C
Type de caméra	Mini Tube
Type de montage	Plafond, mur
Video Content Analysis (VCA)	Objectclassificatie Persoon/Voertuig
Zones privées	4
Zoom numérique	Oui
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,003 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	2688(H) x 1520(V) Pixel