

Interrupteur connecté Comfion

Art.-Nr. FUAT80000

Seite 1 von 2



Déclencher des scénarios Smart Home ou commander des fonctions de sécurité en toute facilité avec le bouton-poussoir sans fil Comfion.

2 touches permettant d'exécuter jusqu'à 4 actions

Les deux touches peuvent être librement programmées pour exécuter à quatre actions différentes: pour les détecteurs du système de sécurité Comfion, ou pour commander des capteurs, notamment pour des scénarios Smart Home.

Montage sur n'importe quelle surface lisse de la maison

Le bouton-poussoir sans fil se place partout là où il sera le plus facile à atteindre. À monter sur le support mural clipsable fourni ou à coller.

Radio sécurisée et longue portée

La liaison radio cryptée de manière sécurisée offre une protection efficace contre les manipulations. La portée peut atteindre 1.000m (champ libre), ce qui permet la commande à distance (jardin, entrée), même lorsque la structure du bâtiment ne permet pas le passage des ondes radio.

Technologies

- Bouton-poussoir radio avec deux touches librement programmables. Peut exécuter jusqu'à quatre actions différentes, par exemple pour des scénarios Smart-Home, avec un programme ou des détecteurs et capteurs de la gamme ABUS Comfion
- Liaison radio sécurisée avec la centrale d'alarme Comfion, grande portée jusqu'à 1 000 m (champ libre) et protection élevée contre les manipulations/et protection des données semblable à celle des applications bancaires en ligne (cryptage AES128)
- Montage flexible grâce au support mural clipsable fourni permettant une utilisation tout aussi flexible du bouton-poussoir. Il est également possible de le coller sur n'importe quelle surface lisse de la maison.

Interrupteur connecté Comfion

Art.-Nr. FUAT80000

Seite 2 von 2

- Économie d'énergie : jusqu'à 2 ans de durée de vie des piles

Caractéristiques techniques - Interrupteur connecté Comfion

Affichage	LED
Batterie - durée de vie max. de la batterie	2 a
Batterie - quantité	2
Batterie - type	AAA, LR03
Classe d'environnement	II
Compatible avec	Comfion
Dimensions	80 x 80 x 17 mm
Fréquence radio	868 MHz
Hauteur	80 mm
Humidité de l'air max.	85 %
Largeur	80 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Modulation	2FSK
Poids brut	0,078 kg
Poids net	0,054 kg
Portée max. réception (champ libre)	1.000 m
Portée max. émission (champ libre)	1.000 m
Profondeur	17 mm
Puissance radio	25 mW
Surveillance anti-sabotage	Non
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C