

SmartLook Panoramique et inclinable

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 1 von 4



Précise & claire. En 4K

Cette caméra intelligente t'envoie des informations précises, fournit des enregistrements 4K ultra-nets, offre des fonctions d'interphone, d'alarme etc.

Les autres caméras de sécurité envoient parfois constamment des notifications push, qui ne sont pas toujours pertinentes pour toi. Or tu devrais pouvoir compter sur ta caméra de surveillance. Et en cas d'urgence, elle devrait permettre de clarifier les choses.

La SmartLook orientable et inclinable fait bien les choses : elle fait une distinction entièrement automatique entre personne, animal & véhicule. Tu décides de ce qui est important pour toi et tu reçois un message push en conséquence via l'application mobile App2Cam Plus. Cela permet de gagner du temps et de ménager les nerfs.

Autre point fort : qualité d'image exceptionnelle, jour et nuit. Enregistre les prises de vue en ultra haute résolution 4K.

Toutes les fonctions disponibles gratuitement avec l'application : masquer p. ex. les zones privées/publiques et tourner très rapidement l'œil de la caméra sur une position déterminée. Il en va de même pour l'accès en déplacement et la fonction d'interphone, par exemple pour parler sans contact avec les livreurs de colis. Avec la carte mémoire microSD incluse, la caméra est immédiatement prête à enregistrer.

La caméra est prête à l'emploi après une mise en service très simple, elle résiste aux intempéries et convient donc pour l'extérieur. Conforme à la protection des données. Compatible avec le système d'alarme sans fil Smartvest. Bientôt aussi avec l'application ABUS One : tu peux y accéder aux principales fonctions de la caméra et commander d'autres appareils intelligents d'ABUS avec une seule application - intelligent, fiable, confortable.

SmartLook Panoramique et inclinable

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 2 von 4

Technologies

- Caméra de surveillance intelligente à orienter et à incliner avec application mobile gratuite, enregistrements en résolution 4K/UHD, vision nocturne, détection de mouvement intelligente & notification push, fonction interphone etc.
- Prête à l'emploi, pas de compte/abonnement nécessaire : carte mémoire microSD intégrée et amovible incluse
- Mise en service facile en quelques minutes : avec l'application App2Cam Plus pour smartphones/tablettes & Bluetooth®
- Possibilité de placement flexible à l'extérieur : connexion à ton réseau domestique par WLAN avec une stabilité et une portée élevées (2,4 ou 5 GHz) ou par câble LAN
- Reconnaissance et différenciation entièrement automatiques d'objets (personnes, animaux, véhicules), envoi ensuite un message push/email ciblé, ignore les influences perturbatrices (branches, feuillage, lumière, etc.)
- Toutes les fonctions sont gratuites en permanence : Livestream, zoom numérique, audio 2 voies par haut-parleur & microphone, son de sirène, mémoire, mises à jour Over-the-Air et bien plus encore
- Définir tous les paramètres comme souhaité : sensibilité du détecteur de mouvement, zones d'image sans détection, rotation rapide semi-automatique via l'application sur 3 positions déterminables (preset en anglais), etc.
- Conforme à la protection des données grâce à l'enregistrement sans son, à la mémoire circulaire et aux zones d'image noircies selon les besoins (zones dites privées, également pour les zones publiques et les terrains voisins)
- Enregistrements Ultra HD (8 mégapixels), vision nocturne 20 m, IP66 (résiste aux intempéries)
- Également compatible avec l'application Smartvest & bientôt ABUS One

Caractéristiques techniques - SmartLook Panoramique et inclinable

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Accès simultané au réseau | 3 |
| Alerte | Notification push / Courriel |
| Alimentation électrique CC | 5 V |
| Angle de visée horizontal | 85 ° |
| Angle de vue vertical | 45 ° |
| Balance des blancs | AWB |
| Commutation jour/nuit | Auto |
| Compatible avec Secoris | Non |
| Compatible avec Secvest | Non |
| Compatible avec Smartvest | Oui |
| Compatible avec wAppLoxx | Non |
| Compression audio | AAC |
| Compression vidéo | H.264/ H.264+ |
| Connexion réseau | Connecteur RJ-45 (10/100 Mbps) |
| Connexion réseau Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax |
| Consommation électrique | 4 W |
| Contrôle automatique du diaphragme | Oui |

SmartLook Panoramique et inclinable

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - SmartLook Panoramique et inclinable

| | |
|--|--|
| Couleur | noir |
| Cryptage | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal) |
| Diaphragme | F2.0 |
| Dimensions | 210 x 120 x 160 mm |
| Distance focale | 4 mm |
| Débit binaire audio | 16 Kbit/s |
| Enregistreur d'images | 1/2.8" CMOS |
| Entrée audio | Microphone |
| Filtre pivotant IR | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Humidité de l'air max. | 90 % |
| Humidité de l'air min. | 20 |
| Indice de protection IP | 66 |
| LED IR | Oui |
| Largeur de canal | 20 MHz |
| Logiciel | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS) |
| Longueur d'onde optique | 940 nm |
| Matériau du boîtier | la plastique |
| Microphone | Oui |
| Modes d'enregistrement | Sur détection de mouvement / Manuel |
| Modes de résolution | 4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p) |
| Mémoire pré/post-alarme | jusqu'à 5 s. |
| Nombre d'utilisateurs | 3 |
| Nombre de présélections | 3 |
| Plage de fréquences | 2,400 -2,485 / 5,0 GHz |
| Plage de pivotement / d'inclinaison | 270° Horizontal / 80° Vertical |
| Portée IR (max.) | 20 m |
| Portée radio | 10 à 30 mètres, en fonction des conditions locales m |
| Protocoles de réseau | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP |
| Puissance d'émission | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps |
| Sensibilité | -90 dBm |
| Sortie audio | Haut-parleur |
| Support d'enregistrement | Micro-SD (jusqu'à 128GB) |
| Température de fonctionnement max. | 50 °C |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C |

SmartLook Panoramique et inclinable

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - SmartLook Panoramique et inclinable

| | |
|------------------------------|--|
| Type de connecteur | Prise-DC: 3,5 x 1,35 mm |
| Video Content Analysis (VCA) | Détection Humain / Animal / Véhicule |
| Zones privées | 3 |
| Éclairage minimal (IR) | 0 lx |
| Éclairage minimal (couleur) | 1 lx |
| Événement de base | Détection des objets + masque de mouvement |