

Détecteur d'ouverture radio Comfion anthracite

Art.-Nr. FUMK80000A

Seite 1 von 3



Alerte fiable en cas d'effraction

Le détecteur d'ouverture détecte l'ouverture des fenêtres et des portes. Tout accès non autorisé est signalé au système d'alarme. La sécurité extérieure garantit une forte protection contre les effractions.

Protection en présence et confort d'habitation

Les points faibles typiques d'une maison pour les cambrioleurs, comme les fenêtres, la porte d'entrée, la porte de la cave ou la porte de la terrasse, peuvent être surveillés par le détecteur d'ouverture radio. Le système détecte le forçage d'une fenêtre ou d'une porte - alors que les habitants peuvent se déplacer librement dans la maison.

Radio sûre, grande portée

Signal crypté de manière sécurisée et protégé contre les manipulations. Avec une portée de 1 000 m (champ libre), le détecteur d'ouverture dispose d'une liaison stable avec la centrale d'alarme depuis n'importe quel endroit de la maison - même si la structure du bâtiment est radio-résistante.

Capteur pour la domotique

Détecteur d'ouverture radio Comfion anthracite

Art.-Nr. FUMK80000A

Seite 2 von 3

Le détecteur d'ouverture radio peut être intégré confortablement dans le système domotique. Par exemple, le capteur intégré envoie un signal à la commande de l'éclairage dès que la porte d'entrée est ouverte. Pratique lorsque la lumière de la maison s'allume automatiquement en rentrant chez soi.

Technologies

- Détecteur d'ouverture anthracite pour l'intérieur, discret et peu encombrant en design Slim avec seulement 24 mm de largeur (fonctionne sur piles, sans câble)
- Protection anti-effraction de pointe : détecte de manière fiable l'ouverture des fenêtres et des portes et signale tout accès non autorisé au système d'alarme Comfion
- Protection confortable : le détecteur surveille les accès privilégiés par les cambrioleurs, comme les fenêtres, les portes d'entrée et de terrasse. Les résidents peuvent se déplacer librement dans la maison lorsque le système d'alarme est activé.
- Montage flexible partout dans le bâtiment grâce à la forme mince : avec l'aimant à gauche ou à droite et même dans des conditions de montage étroites
- Installation simple et sans fil, également utilisable comme capteur pour la domotique, par exemple pour la commande de l'éclairage
- S'adapte également aux espaces de montage étroits grâce à ses dimensions réduites (détecteur de seulement 24 mm de large)
- Liaison radio sécurisée entre la centrale d'alarme Comfion et l'unité de commande, avec une grande portée jusqu'à 1 000 m (champ libre) et un cryptage AES128 (protection contre les manipulations/des données comme dans les banques en ligne)
- Protection mécanique anti-sabotage contre l'ouverture et le démontage
- Économe : contact magnétique avec durée de vie des piles 4 ans Sûr et fiable, EN50131 degré 2

Caractéristiques techniques - Détecteur d'ouverture radio Comfion anthracite

Batterie - durée de vie max. de la batterie	4,5 a
Batterie - quantité	1
Batterie - type	AA (LR6) alcaline 1.5V
Certifications	EN 50131 degré 2
Classe d'environnement	II
Compatible avec	Comfion
Contrôle de tension	Oui
Degré de sécurité	2
Dimensions	Sensor 24 x 90 x 26 / l'aimant 9 x 44 x 16 mm
Fréquence radio	868 MHz
Hauteur	90 mm
Humidité de l'air max.	85 %

Détecteur d'ouverture radio Comfion anthracite

Art.-Nr. FUMK80000A

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Détecteur d'ouverture radio Comfion anthracite

Largeur	24 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Modulation	2FSK
Méthode de détection	Mesure de champ magnétique
Norme	EN 50131
Poids brut	0,054 kg
Poids net	0,032 kg
Portée max. réception (champ libre)	1 m
Portée max. émission (champ libre)	1 m
Puissance radio	25 mW
Surveillance anti-sabotage	Oui
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de capteur	Interrupteur reed