

Doppelzylinder XD25

Seite 1 von 2



DER TÜRZYLINDER FÜR HOHE ANSPRÜCHE

Die Sicherheit daheim beginnt an der Eingangstür - und für eine besonders gut gesicherte Tür braucht es einen hochwertigen Schließzylinder. Beispielsweise den XD25.

Der Türzylinder XD25 besitzt SKG***-geprüften Anbohrschutz durch gehärtete Spezialstifte, damit das Schloss mit Werkzeug nicht einfach überwunden werden kann. Zudem besteht das ausgeklügelte Schließsystem aus sechs voneinander unabhängigen Schließelementen auf zwei Stiftebenen. So wird ein Picking des Schlosses deutlich erschwert. Schutz vor unbefugten Schlüsselkopien

Der Bohrmulden-Wendeschlüssel mit dem patentierten Innenanschlag - der Anschlagpunkt befindet sich bei diesem speziellen Schlüssel im Inneren des Zylinders - macht ein unbefugtes Kopieren äußerst schwierig. Ebenso hilft die Sicherungskarte gegen unautorisiertes Nachmachen des Originalschlüssels, da lizenzierte Fachhändler und ABUS Partner den Schlüssel nur nach Vorlage der Sicherungskarte kopieren dürfen.

Steckt einer der drei im Lieferumfang enthaltenen Schlüssel im Schloss, kann die Tür dank der Not- und Gefahrenfunktion von der anderen Seite dennoch mit einem zweiten Schlüssel geöffnet werden.

Setzen Sie auf Sicherheit und werten Sie Ihre Tür mit dem XD25 auf.

Technologien

- Entspricht DIN EN 1303, DIN 18525
- SKG***-zertifizierter Anbohrschutz durch gehärtete Spezialstifte

Doppelzylinder XD25

Seite 2 von 2

- Mit Sicherungskarte – Original ABUS Ersatzschlüssel und Zylinder dürfen nur gegen Vorlage der Sicherungskarte gefertigt werden
- Innenanschlag – patentiertes System zur Ausrichtung des Schlüssels, das eine unbefugte Schlüsselkopie erschwert
- Bohrmulden-Wendeschlüssel für komfortables Einstecken in den Zylinder
- Langer Schlüsselhals und damit ideal für Ziehschutz-Beschläge
- Mit Not- und Gefahrenfunktion ist das Auf- und Abschließen jederzeit möglich – auch wenn ein Schlüssel auf der anderen Seite im Schloss steckt
- Hochwertiges Schließsystem mit 6 unabhängigen Schließelementen in zwei Stiftebenen für erhöhten Picking-Widerstand
- Drei Schlüssel inklusive
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 9 von 10

Einsatz und Anwendung

- Zum Einbau in Hauseingangstüren oder Wohnungstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlossern, Tür-Zusatzschlossern und Vorhängeschlossern, z. B. 86TI oder 83 Service
- Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knaufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet

Varianten

- Farbe: Nickel matt (NM)
- Ausführungen als Halbzylinder (z.B. für Garagen), Knaufzylinder oder Außenzylinder (XD25CR) lieferbar

Technische Daten - Doppelzylinder XD25

Färbung	Nickel matt
Gewicht	334 g
Not- und Gefahrenfunktion	Ja
Wendeschlüssel	Ja
Zylinderart	Doppelzylinder
inkl. Sicherungskarte	Ja
EAN	4003318805134
Sicherheitslevel	9

Technische Zeichnung

