

# Talemodul til GSM-interface

Art.-Nr. AZWG10100

Seite 1 von 1



Talemodul (AZWG10100) er et udvidelsesmodul til GSM-interfacet (AZWG10000). Med talemodul kan du sende talemeddelelser til op til 4 modtagere. Så snart en føler udløser en alarm i din bygning, underrettes din alarmcentral om den aktuelle tilstand. GSM-interfacet sender disse informationer som SMS eller styreprotokol (Contact ID, SIA) via mobilnettet. Modtagerne er op til 8 telefonnumre, som du vælger. Hvis du udvider GSM-interfacet med et talemodul, kan du alternativt optage og sende op til 4 talemeddelelser med en varighed på 10 sekunder hver. Talemeddelelserne kan ud over at aktivere indgangene i GSM-interfacet også forbindes med hændelser som f.eks. sabotage, tab af telefonledning/forsyningspænding eller lavt batteri.

## Teknologier

- Afspilning og kontrol af viste tekster
- Aktivering af sprogteksterne ved aktivering/deaktivering af udgangene og ved tilstandsændringer af GSM-interfacet
- Let installation

## Tekniske oplysninger - Talemodul til GSM-interface

Antal indtalte meddelelser	4
Bredde	40 mm
Højde	15 mm
Længde	35 mm
Optagelsens varighed	0,0044444444444443 h