

Mini tube udv. 720p, IR, 3.6 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC41500

Seite 1 von 3



Dette udendørs kamera leverer højopløsende billeder i HD 720p og forbindes helt enkelt via et normalt, analogt video-kombi-kabel (billed og strøm) med optager eller monitor.

Pålidelig dataoverførsel med høj opløsning

Analoge HD-kameraer giver det bedste fra to verdener: For det første en sikker, fejlfri overførsel, der kan bruges uden kendskab til IP, via et analogt video-kombi-kabel; for det andet en HD-opløsning med 1280 x 720 pixel ved 25 billeder/s, som ellers kun kendes fra megapixel-kameraer inden for IP-teknikken. Og det hele til et attraktivt forhold mellem pris og ydelse.

Vejrbeskyttet overvågning døgnet rundt

Kameraet er indbygget i et robust hus med beskyttelsesklasse IP66 og er dermed ideelt egnet til anvendelse i det ubeskyttede udendørsområde. Med 24 integrerede IR LED'er og automatisk dag-/natskift sikres der en pålidelig overvågning dag og nat. Den integrerede støjundertrykkelse sørger desuden for, at kameraet også leverer skarpe billeder ved svagt lys.

Ukompliceret ibrugtagning

Takket være det medfølgende kombi-kabel og Plug-and-Play-installationen kan kameraet med det samme monteres på loft eller væg, tilsluttes og tages i drift. Eksisterende BNC-kabler kan også bruges til at tilslutte kameraet.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

Teknologier

Mini tube udv. 720p, IR, 3.6 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC41500

Seite 2 von 3

- Høj, detaljeret opløsning på grund af 1280 x 720 pixels ved 25 billeder pr. sekund
- Robust, vejrbeskyttet kamerahus (IP66)
- Med 24 IR-LED'er til natsigt, op til 10 m rækkevidde
- Støjundertrykkelse (DNR) til klare billeder, også ved lav belysning
- Automatisk dag-/natskift
- Mulighed for loft- og vægmontering
- Inkl. 1 x 30 meter video-kombi-kabel (videosignal + spændingsfors.)
- Plug-and-Play-installation og tilslutning via BNC-bøsning også til eksisterende analoge kabler

Tekniske oplysninger - Mini tube udv. 720p, IR, 3.6 mm, WDR

| | |
|------------------------------|---|
| Beskyttelsesklasse IP | 66 |
| Billedelementer (effektivt) | 1280 (H) x 720 (V) Pixel |
| Billedsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Bredde | 70 mm |
| Brændvidde | 3,6 mm |
| Certificeringer | CE, C-Tick |
| Dag-/natskift | Elektromekanisk IR-cut-filter |
| Diameter | 70 mm |
| Effektforbrug | 3,5 W |
| Elektronisk lukker | 1/25 ~ 1/50.000 |
| Emballagesprog | Tysk, engelsk, fransk, hollandsk, dansk, italiensk, polsk, spansk, svensk |
| Horisontal synsvinkel | 76,88 ° |
| Husmateriale | metal |
| Højde | 149,5 mm |
| IR-LED'er | 24 |
| IR-rækkevidde (op til) | 10 m |
| Kameratype | Analog HD 720p Udendørs Kamera |
| Kameraudgange | 1 x BNC (HD-TVI) |
| Maks. driftstemperatur | 50 °C |
| Maks. luftfugtighed | 90 % |
| Maks. opløsning @ frame rate | 1280 x 720p @ 25 fps (PAL) / 1280 x 720p @ 30 fps (NTSC) |
| Min. driftstemperatur | -20 °C |
| Minimumsbelysning (IR) | 0 lx |
| Minimumsbelysning (farve) | 0,01 lx |
| Modlyskompensation | Ja |
| Mål | 70 x 149.5 mm |
| Nettovægt | 0,36 kg |
| Objektiv | 3,6 mm, fast objektiv |
| Opløsnings tilstand | 720 |

Mini tube udv. 720p, IR, 3.6 mm, WDR



Security Tech Germany

Art.-Nr. HDCC41500

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Mini tube udv. 720p, IR, 3.6 mm, WDR

| | |
|-----------------------|---|
| Sprog, vejledning | Tysk, engelsk, fransk, hollandsk, dansk, italiensk, polsk, spansk, svensk |
| Spændingsforsyning DC | 12 V |
| Strømforbrug | 300 mA |
| Støjundertrykkelse | > 52 dB |
| Tilslutninger | Videosignal (BNC), spændingsforsyning (DC) |
| Videosystem | HD-TVI |