

# Trådløs sirene med rød blitz

Art.-Nr. FUSG50101

Seite 1 von 2



## Pålidelig alarmering

Den trådløse udendørssirene med LED-blitzliste er den afgørende komponent i en helt trådløst fungerende alarmkæde. Kombi-sirenen frembringer en meget høj signaltone med et lydtryk på 100 dB i tilfælde af alarm. Desuden blinker den røde LED-liste (blinkfrekvens 1 Hz). Blitzlys og sirene styres separat. På den måde kan blitzlyset blinke videre, mens signaltonen slutter efter et defineret tidsrum.

## Beskyttelse mod sabotage

Sirenen kommunikerer med Secvest-alarmcentralen på 868 MHz, en radiofrekvens der er specielt reserveret til security-området. Låg- og nedrivningskontakt beskytter målrettet den trådløse udendørssirene mod sabotage. Den optimerede nedrivningskontakt kan indstilles præcist og tilpasser sig på den måde alle vægoverflader. Hvis nogen forsøger at skaffe sig uretmæssig adgang til udstyret, slår den trådløse udendørssirene automatisk alarm eller videregiver meldingen om sabotage til Secvest-centralen.

## Enkel montering

Det nye, attraktive design gør ikke bare den trådløse udendørssirene til et blikfang, men letter også monteringen. Da frontklappens låg er fastgjort med et hængsel, kan sirenen også monteres med én hånd.

## Teknologier

- Kraftig kombi-sirene
- LED-lampe viser forskellige funktioner (f.eks. aktiveringsbekræftelse)
- Robust, UV-bestandigt, vejrbestandigt hus
- Lyse SMD LED'er
- Nyt, attraktivt design

# Trådløs sirene med rød blitz

Art.-Nr. FUSG50101

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - Trådløs sirene med rød blitz

Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Beskyttelsesklasse IP	65
Bredde	210,6 mm
Bruttovægt	2,128 kg
Certificeringer	INCERT
Emballagesprog	DE, EN, DA, NL, FR, IT
Højde	294 mm
Kompatibel med	Secvest, BUM060040
Lydtryk	105 dB
Lysfarve	Rød
Længde	78,5 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	93 %
Maks. rækkevidde modtage (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	100 m
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Min. driftstemperatur	-25 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Udendørs
Mål	(BxHxD) 210,6 x 294 x 78,5 mm
Nettovægt	1,781 kg
Sabotageovervågning	Ja
Sprog, vejledning	DE, EN, DA, NL, FR, IT
Spændingsovervågning	Ja
Strømforbrug	0,225 mA
Trådløs effekt	10 mW