

# Analog HD mini-dome 2 MPx (1080p, 2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC32501

Seite 1 von 2



ABUS analog HD: Så klare billeder som aldrig før med analogt udstyr

Analog HD mini-dome 2 MPx til overvågning af store arealer inden- og udendørs har en billedoptager af høj kvalitet. Og tilbyder på den måde et knivskarpt og konstant billede til bedre detaljeregistrering.

For meget lys, for lidt lys?

Analog HD mini-domen 2 MPx er det rigtige valg til enhver udfordring I mørke imponerer Ultra Low Light Performance på det diskrete domekamera. En effektiv True WDR-funktion sørger i kontrastfyldte lysituationer for ensartede forgrunds- og baggrundsscenerier.

24/7-overvågning inde og ude

Det automatiske dag-/natskift med forbedret IR-LED-teknik sørger for en bedre billedbelysning ved skiftende lysforhold. Beskyttelsesklassen IP67 gør analog HD mini-domen robust over for vind og vejr.

Analog HD-teknologi: Ideel til økonomisk eftermontering

Brugen af infrastruktur, der allerede er monteret i bygningen, giver fleksible muligheder for eftermontering. Udskift helt enkelt kameraer og optagere, og få mere kapacitet til de eksisterende videoovervågningsystemer. Koaksialkabler eller 2-trådede forbindelser kan fortsat bruges.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen

IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

## Teknologier

# Analog HD mini-dome 2 MPx (1080p, 2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC32501

Seite 2 von 2

- 
- 2 MPx (Full HD 1080p) Opløsning: 1920 x 1080 @ 25 fps
  - Ultra low-light funktion til god billedkvalitet også ved svagt lys
  - True WDR udligner effektivt lys/mørke-kontraster
  - Fast objektiv 2,8 mm
  - Integrerede IR LED-lys med rækkevidde op til 20 meter
  - Vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
  - Perfekt til eftermontering: Mulighed for overførsel via traditionel og eksisterende CCTV-infrastruktur som f.eks. koaksialkabel eller 2-trådede
  - Ledninger på op til 500 m uden tab af kvalitet
  - Vælg imellem forskellige typer beslag til montering
-