

Tube udv. 3 MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC63550

Seite 1 von 2



ABUS analog HD: Så klare billeder som aldrig før med analogt udstyr

Analog HD tube 3 MPx til overvågning af store arealer inden- og udendørs har en billedoptager af høj kvalitet. Og tilbyder på den måde et knivskarpt og konstant billede til bedre detaljeregistrering. Analog HD tube 3 MPx med True WDR En effektiv True WDR-funktion sørger i kontrastfyldte lyssituationer for ensartede forgrunds- og baggrundsscenerier.

24/7-overvågning inde og ude

Det automatiske dag-/natskift med forbedret IR-LED-teknik sørger for en bedre billedbelysning ved skiftende lysforhold. Beskyttelsesklassen IP67 gør analog HD tuben robust over for vind og vejr. Enkel installation takket være motor-zoom-objektivet og stort sortiment af ABUS-holdere Fokuseringen på det installerede kamera sker nemt med fjernadgang via optager og kan dermed installeres af kun én person. Det store udvalg af holdere giver fleksibilitet til ethvert installationssted.

Analog HD-teknologi: Ideel til økonomisk eftermontering

Brugen af infrastruktur, der allerede er monteret i bygningen, giver fleksible muligheder for eftermontering. Udskift helt enkelt kameraer og optagere, og få mere kapacitet til de eksisterende videoovervågningssystemer. Koaksialkabler eller 2-trådede forbindelser kan fortsat bruges.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

Teknologier

- 3 MPx Oppløsning: 1920 x 1536 @18 fps
- 42 % mere billedinformation sammenlignet med 2 MPx
- True WDR udligner effektivt lys/mørke-kontraster
- Enkel installation og fokusering via fjernadgang med det motoriserede zoom-objektiv (2,8 – 12 mm)

Tube udv. 3 MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR

Art.-Nr. HDCC63550

Seite 2 von 2

- Integrerede IR LED-lys med rækkevidde op til 40 meter
- Vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
- Perfekt til eftermontering: Mulighed for overførsel via traditionel og eksisterende CCTV-infrastruktur som f.eks. koaksialkabel eller 2-trådede
- Ledninger på op til 500 m uden tab af kvalitet
- Vælg imellem forskellige typer beslag til montering
- Kun kompatibel med Analog HD-Videoptager HDCC90001, HDCC90011 og HDCC90021

Tekniske oplysninger - Tube udv. 3 MPx, IR, 2.8-12 mm, WDR

Beskyttelsesklasse IP	67
Tilslutninger	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS), 1 x DC/AC (2-bens)