

WLX Pro kontrolboks Plus (uden strømforsyning)

Art.-Nr. ACC016000

Seite 1 von 2



DIGITAL, TRÅDLØST FORBUNDET LÅSEKNOLOGI TIL 160 DØRE

Det elektroniske låsesystem til adgangsstyring i realtid i erhvervsejendomme og offentlige institutioner. Kontrolenheden Control styrer det trådløst forbundne wAppLoxx Pro Plus system, herunder alle dørcylindre, andre komponenter og appen. Den integrerede software er gratis. Driften er mulig online (fjernadgang) eller via LAN, og dataoverførslen er altid krypteret og foregår via en sikker forbindelse.

Omfattende, fleksibel, velorganiseret

En kontrolenhed integrerer op til 32 dørkomponenter og 6 trådløse repeatere i ét system. Har du brug for mere? Du skal blot kombinere op til 5 kontrolenheder og skalere op til 160 døre (1:4-kaskadering). Softwarens overskuelige låsematrix administrerer 1.000 brugere i 160 dørgrupper og 100 brugergrupper.

Effektiv softwareadministration og app-betjening

Komplekse adgangskrav til bygninger kan nemt sættes op i den intuitive software. Låserettigheder og processer styres, ændres og overvåges direkte her - alle ændringer overtages med et tryk på en knap (effektiv styring i realtid).

Systemet er konstrueret til integration af 2 alarmsystemer (EMA) til de-/aktivering umiddelbart ved døren og til 10 IP-kameraer til adgangskontrol via videobillede. Populær: Appen gør enhver smartphone til et låsemedium. CRLF Dette gør wAppLoxx Pro Plus til det optimale låsesystem til virksomheder og den offentlige sektor.

Teknologier

- Central kontrolenhed for det trådløst forbundne wAppLoxx Pro Plus system
- Integreret software til programmering og styring af låsesystemet for op til 1.000 brugere (wAppLoxx Pro Plus Manager)
- Mulige driftstilstande: offline, lokalt netværk og online med internetforbindelse
- Der kan integreres op til 32 trådløse dørkomponenter pr. WLX Pro Control Plus og med hver maks. 6 WLX Pro repeaters
- Opskalering af systemet ved at kombinere op til 5 kontrolenheder til i alt 160 WLX Pro dørkomponenter

WLX Pro kontrolboks Plus (uden strømforstyrning)

Art.-Nr. ACC016000

Seite 2 von 2

- Tildeling af låsetilladelser i låsematrix for op til 160 dørgrupper og 100 brugergrupper
- Fleksibel adgangstilladelse – også når du er hjemmefra – for alle wAppLoxx Pro dørkomponenter via iOS/Android app (afgiftspligtig)
- Styring af op til 2 indbrudsalarmsystemer eller 2 sikkerhedsområder umiddelbart ved døren (tvungen beskyttelse mod falske alarmer) samt integration af op til 10 ABUS IP-kameraer til adgangskontrol (live-billede i appen)
- Intelligent hændelsesstyring (f.eks. afsendelse af e-mail i tilfælde af et ugyldigt adgangsforsøg)
- Automatisk levering af softwareopdateringer

Tekniske oplysninger - WLX Pro kontrolboks Plus (uden strømforstyrning)

Farve	Hvid
Husmateriale	Plastkabinet
Kort betegnelse for vare	WLX-PP-CTRL
Kryptering	AES 128-bit
Låsemedier	1000
Maks. driftstemperatur	40 °C
Min. driftstemperatur	0 °C
Mål	277 × 247 × 53 mm
Omgivelsesbetingelser	maks. 80 % relativ luftfugtighed ikke-kondenserende, anvendelse indendørs
Protokol- og tidsfunktion	Ja
Spændingsforsyning DC	1,5 A / 12 V
Strømforbrug	500 mA
Tilslutninger	Relæ 1-4: 30 V DC, 2 A, indgange 1-6: 0V/12V / 0,1A max.
Trådløs frekvens	868,3 MHz
Trådløs rækkevidde	Indendørs: 30 m, fri luft: 100 m