

SRG92N til rørrammedør i F1: aluminium (plade med greb/dørgreb)

Seite 1 von 2



SIKKERHED FOR DØRE MED SMALLE RAMMER

Med dette sikkerhedsbeslag kan du sikre din hoveddør

Hoveddøre er altid det ønskede mål for indbrudstyve. Da de ofte er utilstrækkeligt sikret, har kriminelle ofte let spil. Dørcylindre stikker ofte lidt ud og kan derfor let fjernes med magt. Beskyt dig mod denne indbrudsmetode med et pålideligt dørbeslag med beskyttelse mod træk (ZS-variant). Dette beslag er specielt udviklet til hoveddøre med en smal rammeprofil og en dørtykkelse på 57 til 65 millimeter. Det har en automatisk nulstillingsmekanisme i trykknappen i den indvendige plade og knaster, der kan justeres variabelt til de mest almindelige bore mønstre. Det gør monteringen legende let.

Teknologier

- Afstandene mellem knasterne kan justeres variabelt til de mest almindelige bore mønstre
- Håndtaget på indersiden vender automatisk tilbage til oprindelig position
- Fastgørelsesskruer dækket af dekorativ aluminiumsplade
- Til cylinderfremspring på 12 mm
- ZS: med beskyttelse mod træk: til cylinderfremspring fra 7,5 til 12 mm
- Afstand: 92 mm, firkantstift: 8 mm
- Enkel montering

Betjening og brug

- Til universel brug på døre med smal ramme
- Gribeplade udvendigt, håndtag indvendigt

SRG92N til rørrammedør i F1: aluminium (plade med greb/dørgreb)

Seite 2 von 2

- Fastgørelsesskruer dækket af dekorativ aluminiumsplade

Varianter

- Farver: F1 (aluminium), rustfrit stål, hvid
- Fås alternativt som håndtag/håndtagsæt

Tekniske oplysninger - SRG92N til rørrammedør i F1: aluminium (plade med greb/dørgreb)

Brandbeskyttelsestilbehør	Nein
Cylinderfremspring	12 mm
Door type	Doors with tubular frames
Dørgreb på begge sider	Nein
Dørgrebssæt	Ja
Farve	F1: Aluminium Nature
Security Level Mekanisk Sikring	5
Trækbeskyttelse	Nein
Vægt	1074 g
EAN	4003318625541