

IP mini-tube 4 MPx sort (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 1 von 3



Teknologier

- 4 MPx-opløsning (2.688 x 1.520 @ 25 fps) til skarpe overvågningsbilleder
- 2,8 mm fast objektiv giver et godt overblik (103° synsvinkel)
- Ultra Low-Light Performance til fremragende billedresultater ved svag belysning
- Registrering af objekter (mennesker og køretøjer): Bevægelsesdetektion med fuldautomatisk skelnen mellem personer/køretøjer og forstyrrende påvirkninger (grene, lys osv.)
- 120 dB WDR-funktion til at kompensere for billedkontraster, kraftigt modlys osv.
- Robust, vejrbestandigt hus (IP67); farve: sort
- IR-LED'er til meget klare billedresultater i mørke (op til 30 m rækkevidde)
- Understøtter H.264, H.265, MJPEG (inkl. dynamisk GOP)
- microSD-slot til intern datalagring
- 12 V DC & PoE (802.3af)

Tekniske oplysninger - IP mini-tube 4 MPx sort (2,8 mm)

Alarmering	E-Mail, App Push, FTP, CMS
Andre funktioner	Objektklassificering Person/Køretøj
Antal IR LED lys	3
Antal brugere	32
Antal streams	3
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	2688(H) x 1520(V) Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Billedsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bredde	70 mm
Bruttovægt	0,7 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Digital zoom	Ja

IP mini-tube 4 MPx sort (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 2 von 3

Tekniske oplysninger - IP mini-tube 4 MPx sort (2,8 mm)

Dynamikområde (WDR)	120 dB
Effektforbrug	7 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/100000 s
Farve	sort
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Funktioner	Scene Change Detection, Region of Interest
Horisontal synsvinkel	103 °
Husmateriale	metal
Hvidbalance	AWB, manuelt
Højde	69 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kameratype	Mini Tube
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Konstruktion	Mini Tube
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	55 °
Længde	170 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	2688 x 1520 @ 25 fps
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0,003 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Monteringstype	Loft, væg
Mål	(LxBxH) 170x70x69 mm
Nettovægt	0,5 kg
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 8 MBit/s

IP mini-tube 4 MPx sort (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34611A

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - IP mini-tube 4 MPx sort (2,8 mm)

Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Fix
Objektivfatning	M12
Opløsning	4MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (kun i skærmtilstand)
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Registrering af bevægelse	8 zoner
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	600 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Tilslutninger	1 x RJ45, 1 x DC
Understøttede browsere	MS Edge, IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome
Video Content Analyse (VCA)	Objeto Clasificación Persona/Vehículo
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 (kun i skærmtilstand)