

# IP Panorama Dome 8 MPx (180°, WL)

Art.-Nr. IPCS28581A

Seite 1 von 2



## Tekniske oplysninger - IP Panorama Dome 8 MPx (180°, WL)

Andre funktioner	Objektklassificering Person/Køretøj
Audio	Integreret: Mikrofon, højttaler; Kan tilsluttes: Mikrofon, højttaler
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	5120(H) x 1440(V) Pixel
Billedsensor	2 x 1/1,8" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	1.0
Bruttovægt	1,9 kg
Brændvidde	2 x 4 mm
Diameter	155 mm
Digital zoom	Ja
Dynamikområde (WDR)	130 dB
Effektforbrug	10,5 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/50000 s
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20 fps
Hvidbalance	AWB, manuelt
Hvidlys-LED'er	4 stk.
Hvidlys-rækkevidde (op til)	30 m
Højde	155 mm
Højttaler	Ja
Kameratype	Dome
Kompatibel med	NVR, ABUS Link Station App, ABUS CMS
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja

# IP Panorama Dome 8 MPx (180°, WL)

Art.-Nr. IPCS28581A

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - IP Panorama Dome 8 MPx (180°, WL)

Konstruktion	Dome
Kryptering	HTTPS, TLS 1.2
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)
Lodret synsvinkel	44 °
Maks. opløsning @ frame rate	5120 x 1440 @ 20 fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (farve)	0,0005 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Monteringstype	Loft, væg
Nettovægt	1,1 kg
Netværksbåndbredde video	32 kBit/s - 16 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, SNMP
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
ONVIF	Profile G, S, T
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Fix
Opløsning	8MPx
Opløsnings tilstand	WDR off: Stream 1: 5120 x 1440 @ 20 fps, Stream 2: 1920 x 536 @ 20 fps, WDR on: Stream 1: 5120 x 1440 @ 12.5 fps, Stream 2: 1920 x 536 @ 12.5 fps
PoE-standarder	IEEE 802.3af
Privatzoner	0
Registrering af bevægelse	Ja
Relæudgang	1
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	900 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknologi	IP
Understøttede browsere	MS Edge, IE11, Google Chrome
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG