

Analog HD-dome 8 MPx (4K, 2,7 - 13,5 mm)

Art.-Nr. HDCC78551

Seite 1 von 2



Analog HD-domekamera med 4K til fremragende overvågningsbilleder
ABUS' dome-overvågningskamera med 8 megapixel leverer billeder i Ultra-HD (4K). Med flere detaljer, de bedste billedkontraster og billeder i høj opløsning er videoovervågning nu endnu mere effektiv. I kombination med 4K-kompatible optagere og en 4K-skærm viser 4K-domekameraet hele sin overlegenhed.

Optimeret billede og hurtig installation

Kraftig True WDR sikrer en ensartet eksponering af forskellige for- og baggrunde. Det automatiske dag-/natskift med effektiv IR LED-teknologi sikrer en optimal og meget afbalanceret billedbelysning. Finjustering af motorzoom-objektivet kan nemt udføres via fjernadgang.

Indendørs og udendørs overvågning

Domekameraet imponerer med sin robuste forarbejdning og høje beskyttelsesklasser mod støv og vand (IP67) og hærværk (IK10). Særligt domekameraet er også egnet til diskret overvågning takket være linsens synsretning, der er vanskelig at se.

Teknologier

- Fremragende overvågningsbilleder med høj opløsning: 8 MPx (4K) med 3840 x 2160 pixels @ 12,5 fps
- 4K Ultra HD-opløsning via kabelforbundet analogt system
- Høj billedkvalitet, selv i modlys og under vanskelige lysforhold, takket være kompensation for lyse/mørke kontraster (True WDR)
- Nem installation og fokusering via fjernadgang med det motoriserede zoomobjektiv (2,7 - 13,5 mm)
- Kraftig IR LED-teknologi til forbedret belysning op til 60 m om natten
- Robust sikkerhedskamera: Hærværks- og vejrbestandigt hus (IK10 & IP67)
- Perfekt til økonomisk eftermontering: Overførsel via eksisterende analog kabelinfrastruktur (f.eks. koax) eller 2-trådet

Analog HD-dome 8 MPx (4K, 2,7 - 13,5 mm)



Security Tech Germany

Art.-Nr. HDCC78551

Seite 2 von 2

-
- Signaloverførsel fra kamera til optager over kabellængder på op til 500 m uden forringelse af billedkvaliteten
 - Alsidigt sortiment af holdere til nem og økonomisk installation
 - Strømforsyning: 9,6-14,4 VDC; 19,2-28,8 VAC; videoudgange: 1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS/CVBS)
-